

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：2308-320509-89-02-869557 精密橡塑生  
产线技术改造项目

建设单位（盖章）：吴江兴业橡胶有限公司

编制日期：2023 年 10 月

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

|                   |                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称            | 2308-320509-89-02-869557 精密橡塑生产线技术改造项目                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码              | 2308-320509-89-02-869557                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位联系人           | 钱春官                                                                                                                                       | 联系方式                  | 13906257052                                                                                                                                                     |
| 建设地点              | 江苏省 苏州市 吴江（区） 八坼街道长安路 188 号                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标              | （E120 度 39 分 22.155 秒，N31 度 5 分 42.692 秒）                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                 |
| 国民经济行业类别          | C2919 其他橡胶制品制造                                                                                                                            | 建设项目行业类别              | 26_052橡胶制品业291                                                                                                                                                  |
| 建设性质              | <input type="checkbox"/> 新建（迁建）<br><input checked="" type="checkbox"/> 改建<br><input type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造 | 建设项目申报情形              | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 苏州市吴江区行政审批局                                                                                                                               | 项目审批（核准/备案）文号（选填）     | 吴行审备〔2023〕377 号                                                                                                                                                 |
| 总投资（万元）           | 1560                                                                                                                                      | 环保投资（万元）              | 27                                                                                                                                                              |
| 环保投资占比（%）         | 1.7%                                                                                                                                      | 施工工期                  | 3 个月                                                                                                                                                            |
| 是否开工建设            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是：_____                                                                 | 用地面积（m <sup>2</sup> ） | 13880.3                                                                                                                                                         |
| 专项评价设置情况          | 无                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                 |
| 规划情况              | 《吴江区城市总体规划（2006-2020）》<br>《吴江区太湖新城（松陵镇）中长期规划》<br>《友谊工业区相关规划》                                                                              |                       |                                                                                                                                                                 |
| 规划环境影响评价情况        | 无                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | <p><b>1、吴江区城市总体规划（2006-2020）</b></p> <p>①区域地位及规划年限：</p> <p>吴江区位于长江三角洲经济发达地区、中国经济发达地域苏锡常、杭嘉湖经济圈之间，东临上海、北靠苏州、西濒太湖、南与浙江嘉兴、湖州交界。</p> <p>规划年限：近期（2006—2010年）、远期（2010—2020年）。</p> <p>发展战略：保持以发展为主题，以结构调整为主线，改造开放和科技提高为动力，以提高人民生活水平为基础动身点，建立生态观念，将吴江建设成为人文景观与自然风光于一体的园林都邑。</p> <p>区域人口：吴江区域总人口分别为2010年135万人，2020年160万人。</p> <p>城市化程度：2010年为70.4%，2020年为81.3%。</p> <p>②市域空间构造规划：</p> <p>市域空间结构分为五个相对独立的片区：</p> <p>临苏外向型经济开发区：包含松陵、同里、菀坪以及平望的太浦河以北地域。</p> <p>临沪综合经济区：指汾湖镇，具有紧邻上海的区位优势，是吴江全面接轨上海发展的前沿阵地。</p> <p>临湖生态经济区：包含七都和横扇。</p> <p>盛泽民营经济区：包含盛泽、铜罗、平望太浦河以南地区。</p> <p>震泽民营经济区：包括震泽、桃源。</p> <p>③城镇等级范围构造：</p> <p>预计吴江全区人口2020年临苏外向型经济开发区50万人，临沪综合经济区20万人，临湖生态经济区7万人，盛泽民营经济区40万人，震泽民营经济区13万人，合计130万人。</p> <p><b>2、吴江区太湖新城（松陵镇）中长期规划</b></p> <p>项目相关内容介绍：</p> <p>以转型升级为重点，完善载体功能，全力加快经济发展。</p> <p>始终将加快经济转型发展作为滨湖新城发展的首要任务，千方百计抓投入、稳增长、促转型。</p> <p>一是抓平台建设。大力推进总部经济区、文化产业园、科技创业园等招商</p> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>平台建设，着力引进市场物流、文化创意、研发设计、现代金融等服务业项目，提升产业层次和竞争力。对松陵、横扇原有工业区进行统筹规划、明确定位、加快建设、完善功能，全力拓展工业发展空间。</p> <p>二是抓招商引资。整合政府、社会、企业的优势资源，引进一批单体实力强、投入产出高、资源消耗少、市场前景好的大项目。</p> <p>三是抓协调服务。对签约落地的重点项目，要在土地审批、项目融资、人才引进、开工建设、竣工投产等各个环节提供全方位服务。</p> <p><b>3、友谊工业区相关规划</b></p> <p>友谊工业区处于吴江区沿湖片区和沿苏片区的交汇处，自2002年规划建设至今，在10年多时间里，友谊工业区迅速成长为松陵镇最具活力、最具潜力、最具爆发力的工业经济增长极。目前友谊工业区内的企业已达400多家，涵盖了电子信息、通信电缆、环保</p> <p>设备、纺织服装、机械制造、五金、新型建材、印染、食品、新材料、物流等十多个国家、省市重点扶持发展的产业门类，集聚了一批拥有自主知识产权、成长性好、带动力强的科技型企业，成为推进科技创新、引领行业发展的重要力量。</p> <p>（1）规划范围：吴变大道以北、五方路以南、行船河以东，S227 以西。</p> <p>（2）土地规划：本区用地以工业为主，兼有部分金融、商贸配套的综合用地。</p> <p>（3）产业定位：友谊工业区主要面向民营、私营的中小型企业，以一、二类工业为主，着力发展电子资讯、精密机械、电子、轻纺、塑胶等高新技术产业及相关企业。</p> <p><b>4、基础设施规划：</b></p> <p>本项目位于吴江区太湖新城苏州湾科技城，苏州湾科技城尚无规划环评，吴江区基础设施情况详见吴江区城市总体规划。</p> <p>（一）交通</p> <p>吴江境内苏嘉杭高速公路、227省道、京杭大运河纵贯南北，318国道、太浦河、沪苏浙高速公路（吴江段）横穿东西。吴江距上海虹桥机场80公里，距京沪铁路苏州站22公里，与上海洋山港和苏州太仓港的距离分别为190公里和</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>105公里，四通八达的水陆交通网把吴江与上海、杭州、苏州等大中城市联成一体，交通运输十分方便。</p> <p>（二）给排水</p> <p>①给水</p> <p>吴江实施区域供水，由吴江区域水厂统一供水，水厂规模为90.0万立方米/日。近期扩建吴江庙港区域水厂，规模50万立方米/日，保留松陵水厂10万立方米/日规模。远期松陵水厂10万立方米/日规模作为备用及调峰水厂，并在梅堰择址建设新的区域供水水厂，规模为40万立方米/日，占地15公顷，水源为太浦洞，取水口位于梅堰北太浦河，备用水源为大龙荡。</p> <p>松陵城区给水主干管道主要沿中山路、笠泽路、联杨路、云梨路、江兴路敷设，主干管道管径DN400~DN500毫米。城区其余道路敷设DN200~DN400毫米环状管网。目前吴江区区域供水能力将达到60万吨/天。</p> <p>②排水</p> <p>吴江区城区及开发区现有吴江污水处理厂、苏州市吴江城南污水处理有限公司及吴江经济技术开发区运东污水处理厂。本项目所在区域属于苏州市吴江城南污水处理有限公司收水范围，苏州市吴江城南污水处理有限公司一期工程建设规模为3万m<sup>3</sup>/d，于2008年4月建成投产，2008年10月通过了环保局组织的竣工验收，配套管网的建设与污水处理厂建设同步。目前，该污水处理厂运行稳定，出水稳定达标排放，污水管网已铺设到项目所在地，目前一期实际接管水量约为2.1万m<sup>3</sup>/d，尚有余量0.9万m<sup>3</sup>/d。</p> <p>（三）供电</p> <p>据吴江区供电公司统计数据显示，目前全区拥有35千伏及以上变电站73座，其中，220千伏变电站12座，110千伏变电站47座，35千伏变电站14座，主变容量964.43万千伏安，35千伏及以上送电线路173条共1569.846公里。</p> <p>市政变电电压等级有10千伏、35千伏、110千伏、220千伏；电力波动幅度<math>\leq \pm 5\%</math>；供电可靠率<math>\geq 99.7\%</math>；供电频率50赫兹。可满足本项目的供电要求。</p> <p>（四）通讯</p> <p>吴江区已建成程控电话、移动通信、无线寻呼和国际互联网等现代化通信网络。市区现有20万门程控邮电通讯中心直接承接国际、国内电报、电话、数</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>据通讯、ADSL、ATM、DDN宽带接入口、IT骨干网等。</p> <p>（五）燃气</p> <p>吴江燃气管网采用中低压二级管网，高压天然气在二级门站调压经中压管至各调压站，用户用气由调压站低压管接入。中压管网起始压力不高于<b>0.2MPa</b>，末端压力不低于<b>0.05MPa</b>，调压器出口压力稳定在<b>3200Pa</b>左右。</p> <p><b>规划相符性分析：</b></p> <p>本项目位于苏州市吴江区八坼街道长安路188号，属于太湖新城。根据本项目土地证、房产证，厂房所在地用地性质为工业用地，故符合太湖新城土地利用总体规划。本项目为橡胶制品制造项目，故符合太湖新城规划的产业定位。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

其他符合性分析

1、产业政策相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目。对照《市场准入负面清单（2022 年版）》，本项目不属于其中的禁止准入类。本项目的建设符合国家和地方的产业政策。

2、“三线一单”相符性

(1) 生态保护红线

①《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）根据江苏省人民政府于 2020 年 01 月 08 日发布的《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号），本项目选址不在生态空间管控区域范围内，因此本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》相符。

表 1-1 本项目附近生态空间管控区域

| 生态空间保护区域名称   | 主导生态功能   | 范围          |                                                                                                                    | 面积（km <sup>2</sup> ） |              |       | 与本项目方位及距离   |
|--------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|-------------|
|              |          | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区域范围                                                                                                         | 国家级生态保护红线面积          | 生态空间管控区域范围面积 | 总面积   |             |
| 太湖重要湿地（吴江区）  | 湿地生态系统保护 | 太湖湖体水域      | /                                                                                                                  | 72.43                |              | 72.43 | W<br>6.3km  |
| 太湖（吴江区）重要保护区 | 湿地生态系统保护 | /           | 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）。湖岸部分为（除太湖新城外）沿湖岸 5 公里范围（不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区），太湖新城（吴江区）太湖沿湖岸大堤 1 公里陆域范围 | 180.8                | /            | 180.8 | W<br>4.6km  |
| 长白荡重要湿地      | 湿地生态系统保护 |             | 长白荡水体范围                                                                                                            |                      | 1.23         | 1.23  | NE<br>4.3km |

②《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号），本项目选址不在国家级生态保护红线范围内，不会导致生态红线区域生态服务功能下降。因此，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》。

表 1-2 本项目附近生态红线区域

| 生态保护红线名称    | 类型     | 地理位置   | 面积（km <sup>2</sup> ） | 方位/距离      |
|-------------|--------|--------|----------------------|------------|
| 太湖重要湿地（吴江区） | 重要湖泊湿地 | 太湖湖体水域 | 72.43                | W<br>6.3km |

(2) 环境质量底线相符性

### ①环境空气质量

根据《2022 年度苏州市生态环境状况公报》：苏州市 O<sub>3</sub> 未达标，属于不达标区。根据《苏州市空气质量改善达标规划》（2019-2024 年），苏州市力争到 2024 年，苏州市 PM<sub>2.5</sub> 浓度达到 35μg/m<sup>3</sup> 左右，O<sub>3</sub> 浓度达到拐点，除 O<sub>3</sub> 以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到 80%。全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进 PM<sub>2.5</sub> 和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。

### ②地表水环境质量

根据《2022 年度苏州市生态环境状况公报》，2022 年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的 30 个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准的断面比例为 86.7%，同比持平；未达 II 类的 4 个断面均为湖泊；无劣于 V 类水质断面；年均水质达到 II 类标准的断面比例为 50.0%，同比上升 10 个百分点，II 类水体比例全省第四。

2022 年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的 80 个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I 类标准的断面比例为 92.5%，同比持平；未达 II 类的 6 个断面均为湖泊；无劣于 V 类水质断面；年均水质达到 I 类标准的断面比例为 66.3%，同比上升 12.5 个百分点，II 类水体比例全省第一。

2022 年，太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于 IV 类。湖体高锰酸盐指数和氨氮平均浓度分别为 3.5 毫克/升和 0.09 毫克/升，保持在 II 类和 I 类；总磷和总氮平均浓度分别为 0.061 毫克/升和 1.21 毫克/升，保持在 IV 类；综合营养状态指数为 54.4，同比升高 1.1，处于轻度富营养状态。

2022 年，京杭大运河（苏州段）水质稳定在优级水平。沿线 5 个省考及以上监测断面水质均达到 II 类，同比持平。

### ③声环境质量

根据《2022 年度苏州市生态环境状况公报》，2022 年，苏州市昼间区域噪声平均等效声级为 54.3dB(A)，同比下降 0.5dB(A)，处于区域环境噪声二级(较好)水平，声强水平与 2021 年保持一致。各地昼间噪声平均等效声级介于 52.6~55.0dB(A)。

项目所在地昼、夜噪声均执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准。

### (3) 资源利用上线相符性

本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能，项目所在地水资源丰富，且项目用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线，不与环境准入相悖。

### (4) 与环境准入负面清单相符性分析

①对照《市场准入负面清单(2022 年版)》，本项目不属于其“禁止准入类”和“许可准入类”。

②对照《长江经济带发展负面清单指南(试行)》，本项目的相符性分析见下表：

表 1-3 与长江经济带发展负面清单指南(试行)相符性分析

| 序号 | 相关要求                                                                                                                 | 本项目情况  | 相符性分析 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1  | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。                                                       | 本项目不涉及 | 相符    |
| 2  | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。                                       | 本项目不涉及 | 相符    |
| 3  | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不涉及 | 相符    |
| 4  | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。                      | 本项目不涉及 | 相符    |

| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区；不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。 | 相符    |    |      |       |       |                    |  |  |  |   |                                                                                                                      |                    |    |   |                                                                                                                                                                      |                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----|------|-------|-------|--------------------|--|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。                                                                                    | 本项目不涉及生态保护红线和永久基本农田范围。                                          | 相符    |    |      |       |       |                    |  |  |  |   |                                                                                                                      |                    |    |   |                                                                                                                                                                      |                            |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。                                                                                                             | 本项目距离长江干支流超过1公里。                                                | 相符    |    |      |       |       |                    |  |  |  |   |                                                                                                                      |                    |    |   |                                                                                                                                                                      |                            |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。                                                                                                                                                | 本项目符合国家产业布局规划。                                                  | 相符    |    |      |       |       |                    |  |  |  |   |                                                                                                                      |                    |    |   |                                                                                                                                                                      |                            |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。                                                                                                                                                   | 本项目不属于落后产能项目。                                                   | 相符    |    |      |       |       |                    |  |  |  |   |                                                                                                                      |                    |    |   |                                                                                                                                                                      |                            |    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。                                                                                                                                                | 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目                                      | 相符    |    |      |       |       |                    |  |  |  |   |                                                                                                                      |                    |    |   |                                                                                                                                                                      |                            |    |
| <p>③对照《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号），本项目的相符性分析见下表：</p> <p><b>表 1-4 与长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则相符性分析</b></p> <table> <tr> <th>序号</th><th>相关要求</th><th>本项目情况</th><th>相符性分析</th></tr> <tr> <td colspan="4"><b>一、河段利用与岸线开发</b></td></tr> <tr> <td>1</td><td>禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。</td><td>本项目不属于码头及过长江干线通道项目</td><td>相符</td></tr> <tr> <td>2</td><td>严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。</td><td>本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内</td><td>相符</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                                |                                                                 |       | 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 相符性分析 | <b>一、河段利用与岸线开发</b> |  |  |  | 1 | 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头及过长江干线通道项目 | 相符 | 2 | 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内 | 相符 |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 相关要求                                                                                                                                                                           | 本项目情况                                                           | 相符性分析 |    |      |       |       |                    |  |  |  |   |                                                                                                                      |                    |    |   |                                                                                                                                                                      |                            |    |
| <b>一、河段利用与岸线开发</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                 |       |    |      |       |       |                    |  |  |  |   |                                                                                                                      |                    |    |   |                                                                                                                                                                      |                            |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。                                                           | 本项目不属于码头及过长江干线通道项目                                              | 相符    |    |      |       |       |                    |  |  |  |   |                                                                                                                      |                    |    |   |                                                                                                                                                                      |                            |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。           | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内                                      | 相符    |    |      |       |       |                    |  |  |  |   |                                                                                                                      |                    |    |   |                                                                                                                                                                      |                            |    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 3      | 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。 | 本项目不在饮用水水源保护区内 | 相符 |
| 4      | 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。                                                                                           | 本项目不涉及         | 相符 |
| 5      | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。                                                        | 本项目不涉及         | 相符 |
| 6      | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本项目不涉及         | 相符 |
| 二、区域活动 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |    |
| 7      | 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。                                                                                                                                                                                                                          | 本项目不涉及         | 相符 |
| 8      | 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。                                                                                                                                                                                                              | 本项目不涉及         | 相符 |
| 9      | 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。                                                                                                                                                                                                                                | 本项目不涉及         | 相符 |
| 10     | 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。                                                                                                                                                                                                                                                 | 本项目符合产业布局规划    | 相符 |
| 11     | 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。                                                                                                                                                                                                                                                             | 本项目不属于此类禁止项目   | 相符 |

|        |                                                                                                       |             |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 12     | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。        | 本项目不属于高污染项目 | 相符 |
| 13     | 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。                                                                             | 本项目不属于化工项目  | 相符 |
| 14     | 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。                                                       | 本项目不涉及      | 相符 |
| 三、产业发展 |                                                                                                       |             |    |
| 15     | 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。                                                      | 本项目不涉及      | 相符 |
| 16     | 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。                            | 本项目不涉及      | 相符 |
| 17     | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。                                                            | 本项目不涉及      | 相符 |
| 18     | 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 | 本项目不涉及      | 相符 |
| 19     | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。                                                 | 本项目不涉及      | 相符 |
| 20     | 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。                                                                              | /           | /  |

由上表可知，本项目的建设符合《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）的要求。

### 3、与“三线一单”生态环境分区管控方案相符性

（1）与省政府关于印发《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（苏政发〔2020〕49号）》相符性分析

对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）文件中（五）落实生态环境管控要求—严格落实生态环境法律法规标准，国家、省和重点区域（流域）环境管理政策，准确把握区域发展战略和生态功能定位，建立完善并落实省域、重点区域（流域）、市域及各类环境管控单元的“1+4+13+N”生态环境分区管控体系，包括全省“1”个总体管控要求，长江流域、太湖流域、淮河流域、沿海地区等“4”个重点区域（流域）管控要求，“13”个设区市管控要求，以及全省“N”个（4365个）环境管控单元的生态环境准入清单。

本项目位于苏州市吴江区八坼街道长安路 188 号, 属于长江流域和太湖流域, 为重点区域(流域)。对照江苏省重点区域(流域)生态环境分区管控要求, 具体分析见下表。

表 1-5 江苏省重点区域(太湖流域)生态环境分区管控要求

| 管控类别          | 重点管控要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本项目情况                                                                                | 相符性 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>一、长江流域</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |     |
| 空间布局约束        | 1.始终把长江生态修复放在首位, 坚持共抓大保护、不搞大开发, 引导长江流域产业转型升级和布局优化调整, 实现科学发展、有序发展、高质量发展。<br>2.加强生态空间保护, 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内, 投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。<br>3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区, 禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目; 禁止在长江干流和主要支流岸线 1 公里范围内新建危化品码头。<br>4.强化港口布局优化, 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030 年)》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035 年)》的码头项目, 禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。<br>5.禁止新建独立焦化项目。 | 本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内; 不涉及化学工业园区、石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目; 不涉及码头及港口; 不涉及独立焦化项目。 | 相符  |
| 污染物排放管控       | 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。<br>2.全面加强和规范长江入河排污口管理, 有效管控入河污染物排放, 形成权责清晰、监控到位、管理规范、长江入河排污口监管体系, 加快改善长江水环境质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本项目建成后无生产废水排放、废气达标排放, 不排放固废, 不设排污口。                                                  | 相符  |
| 环境风险防控        | 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。<br>2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定, 推动饮用水水源地规范化建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本项目不在沿江范围。                                                                           | 相符  |
| 资源利用效率要求      | 到 2020 年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本项目不涉及。                                                                              | 相符  |
| <b>二、太湖流域</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |     |
| 空间布局约束        | 1.在太湖流域一、二、三级保护区, 禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目, 城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本项目位于太湖流域一级保护区, 不涉及其禁止新、改、扩建的内容                                                      | 相符  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>十六条规定的情形除外。</p> <p>2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。</p> <p>3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。</p> |                                                                         |    |
| 污染物排放管控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。                                                                                               | 不涉及                                                                     | 相符 |
| 环境风险防控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。</p> <p>2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。</p> <p>3.加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。</p>                     | <p>本项目生产工艺不涉及剧毒物质和危险化学品，不会对太湖产生影响；</p> <p>本项目各类危废均得到有效处置，不向湖体排放及倾倒。</p> | 相符 |
| 资源利用效率要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。</p> <p>2.2020 年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。</p>                                                                              | 本项目不会影响居民生活用水                                                           | 相符 |
| <p>(2) 与关于印发《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313 号）相符性</p> <p>对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》苏环办字〔2020〕313 号文件中“(二) 落实生态环境管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，建立苏州市市域生态环境管控要求和环境管控单元的生态环境准入清单。苏州市市域生态环境管控要求，在全市域范围内执行的生态环境总体管控要求，由空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求四个维度构成，重点说明禁止开发的建设活动、限制开发的建设活动，全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等排放总量限值，饮用水水源地、各级工业园区及沿江发展带执行的环境风险防控措施，区域内水资源利用总量、能源利用总量及利用效率等相关要求环境管控单元的生态环境准入清单。优先保护单元，严格按照生态保护红线和生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、</p> |                                                                                                                                                                             |                                                                         |    |

性质不改变；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元，主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。一般管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境质量持续改善。”

本项目位于苏州市吴江区八坼街道长安路 188 号，属于苏州市重点保护单元中的“其他产业园区”。对照苏州市重点保护单元生态环境准入清单，具体分析见下表。

表 1-6 苏州市重点保护单元生态环境准入清单

| 管控类别     | 重点管控要求                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本项目情况                             | 相符性 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 类型       | 其他产业园区                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |     |
| 空间布局约束   | (1) 禁止引进列入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。<br>(2) 禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。<br>(3) 严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。<br>(4) 严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。<br>(5) 严格执行《中华人民共和国长江保护法》。<br>(6) 禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。 | 本项目符合产业政策                         | 相符  |
| 污染物排放管控  | (1) 园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。<br>(2) 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。                                                                                                                                                                         | 本项目建成后无生产废水排放、废气达标排放，不排放固废，不设排污口。 | 相符  |
| 环境风险防控   | 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制小事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。                                                                                                                                                                                          | 本项目建成后将制定环境风险应急预案，定期开展事故应急演练      | 相符  |
| 资源开发效率要求 | 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、规定的其他高污染燃料。                                                                                                                                        | 本项目不使用和经营禁止销售使用的燃料                | 相符  |

#### 4、与《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴

**政办〔2019〕32号）的相符性分析**

《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施（试行）》（吴政办〔2019〕32号）中规定的区域发展限制性规定见下表：

**表 1-7 区域发展限制性规定**

| 序号 | 准入条件                                                                                                                                                                | 本项目建设情况                                           | 是否相符 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| 1  | 推进企业入园进区，规划工业区（点）外原则上禁止新建工业项目。                                                                                                                                      | 本项目位于太湖新城划定的“苏州湾科技城”                              | 相符   |
| 2  | 规划工业区（点）外确需建设的工业项目，须同时符合以下条件：（1）符合区镇土地利用总体规划的存量建设用地；（2）符合区镇总体规划；（3）从严执行环保要求。除执行《特别管理措施》各项要求外，还须做到：①无接管条件区域，禁止建设有工业废水产生的项目；②禁止建设排放有毒有害、恶臭等气体产生的项目；禁止建设废旧资源处置和综合利用项目。 | 本项目为规划工业区内项目                                      | 相符   |
| 3  | 太湖一级保护区按《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行；沿太湖一公里、沿太湖浦河 50 米范围内禁止新建工业项目。                                                                                                          | 本项目位于太湖三级保护区；符合《江苏省太湖水污染防治条例》各项要求执行               | 相符   |
| 4  | 居民住宅、学校、医院等环境敏感点 50 米范围内禁止新建工业项目。                                                                                                                                   | 项目周边 50m 范围内无居民、学校、医院等环境敏感保护目标                    | 相符   |
| 5  | 污水处理设施、配套管网等基础设施不完善的工业区，禁止建设有工业废水排放及厂区员工超过 200 人的项目；新建企业生活污水须集中处理。                                                                                                  | 本项目劳动定员 50 人，本项目无生产废水产生。生活污水接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理。 | 相符   |

建设项目限制性规定（禁止类）、（限制类）分别见表 1-8、表 1-9：

**表 1-8 建设项目限制性规定（禁止类）**

| 序号 | 项目类别                                                                                                  | 项目建设情况 | 是否相符 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1  | 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体严重污染的建设项目 | 不涉及    | 相符   |
| 2  | 彩涂板生产加工项目                                                                                             | 不涉及    | 相符   |
| 3  | 采用磷化、含铬钝化的表面处理工艺；有废水产生的单纯表面处理加工项目                                                                     | 不涉及    | 相符   |
| 4  | 岩棉生产加工项目                                                                                              | 不涉及    | 相符   |
| 5  | 废布造粒、废泡沫造粒生产加工项目                                                                                      | 不涉及    | 相符   |
| 6  | 洗毛（含洗毛工段）项目                                                                                           | 不涉及    | 相符   |
| 7  | 石块破碎加工项目                                                                                              | 不涉及    | 相符   |
| 8  | 生物质颗粒生产加工项目                                                                                           | 不涉及    | 相符   |

|                      |                        |                                                                                                                                                            |                                              |        |      |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------|
| 9                    | 法律、法规和政策明确淘汰或禁止的其他建设项目 |                                                                                                                                                            | 无                                            | 相符     |      |
| 表 1-9 建设项目限制性规定（限制类） |                        |                                                                                                                                                            |                                              |        |      |
| 序号                   | 行业类别                   | 准入条件                                                                                                                                                       | 备注                                           | 项目建设情况 | 是否相符 |
| 1                    | 化工                     | 新建化工项目必须进入化工园区。<br>化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）                                                                                    |                                              | 不涉及    | 相符   |
| 2                    | 喷水织造                   | 原则上不得新、扩建；企业废水纳入区域性集中式中水回用污水处理厂（站）管网、污水处理厂（站）中水回用率100%，且在有处理能力和能够中水回用的条件下，可进行高档喷水织机技术改造（区域内织机数量不增加）项目                                                      | 纺织行业新建项目排污总量执行“增二减一”的要求；改、扩建项目排污总量不得突破原有许可量。 | 不涉及    | 相符   |
| 3                    | 纺织后整理                  | 在有纺织定位的工业区（点），且距离环境敏感点不得少于200米条件下允许建设；其他区域禁止建设。<br>禁止新、扩建涂层项目                                                                                              |                                              | 不涉及    | 相符   |
| 4                    | 阳极氧化                   | 禁止新建纯阳极氧化加工项目；太湖流域一级保护区内及太浦河沿岸1公里内禁止新建含阳极氧化工段项目，其他有铝制品加工定位的工业区（点）确需新建阳极氧化工段的项目，须区内环保基础设施完善；现有含阳极氧化加工（工段）企业，在不突破原许可量的前提下，允许工艺设备改进。                          |                                              | 不涉及    | 相符   |
| 5                    | 表面涂装                   | 鼓励使用水性、粉末、紫外光固化等低VOCs含量的环保型涂料；使用溶剂型涂料的项目，须距离环境敏感点300米以上；原则上禁止露天和敞开式喷涂作业；排放口须安装VOCS在线监测仪器并与区环保局联网，且VOCS收集率、处理率大于90%，VOCS排放实行总量控制。相关行业还须符合江苏省“263”专项行动实施方案要求 |                                              | 不涉及    | 相符   |
| 6                    | 铸造                     | 按照《吴江区铸造行业标准规范》（吴政办〔2017〕134号）执行；使用树脂造型砂的项目距离环境敏感点不得少于200米。                                                                                                |                                              | 不涉及    | 相符   |
| 7                    | 木材及木制品加工               | 禁止新建（成套家具、高档木地板除外）。                                                                                                                                        |                                              | 不涉及    | 相符   |
| 8                    | 防水建材                   | 禁止新建含沥青防水建材项目；鼓励现有企业技术改造。                                                                                                                                  |                                              | 不涉及    | 相符   |
| 9                    | 食品                     | 在有食品加工定位且有集中式中水回用设施的区域，允许新建；现有食品加工企业，在不突破原氮、磷排放许可量的前提下，允许改、扩建                                                                                              |                                              | 不涉及    | 相符   |

| 表 1-10 各区镇区域特别管理措施                                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 区镇                                                                                                             | 规划工业区(点)                                                          | 区域边界                                                                          | 限制类项目                                                                                                                | 禁止类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 本项目建设情况       | 是否符合 |
| 太湖新城(松陵镇)                                                                                                      | 苏州湾科技城                                                            | 东临 227 省道,南至横草路港、平望镇一线,西临湖景街、230 省道一线,北至顾家荡路、云龙路一线;东至渔港路,南至芦荡路,西至苏州河路,北至联杨小区南 | 存在重大危险源详见《危险化学品重大危险源识别》的项目;食品生产、加工项目,生物制药项目,涉及金属制品打磨的项目(铝镁制品除外);工艺含有注塑、吹塑、吸塑工段的项目;工艺中含喷粉、喷塑工段和汽车 4S 店项目;工艺中含有印刷工段的项目 | 喷水织机、低档有梭织机新建、扩建项目;整浆并、加弹、复合、涂层项目;羊毛衫缩绒、化学类印花、整染及电脑切割辅料项目;化工、冶炼、铸件、电镀、地条钢项目;烟花爆竹生产项目;纯印刷项目;废丝造粒、塑料造粒及粉碎项目;线路板回收加工项目;涉及铝镁制品打磨的项目;木材及木制品加工;石材及石材加工项目;新建纯注塑、吹塑、吸塑工艺的项目;工艺中含喷涂、喷漆工段的项目(喷粉、喷塑、汽车 4S 店除外);干粉砂浆、制砖、混凝土及其制品、水泥及其制品的生产、加工项目;鞋材生产、加工项目;粗放型食品生产、加工项目;饲料生产加工项目;铜字生产、加工项目;粗放型物流公司;废电子电器产品、废电池、废汽车、废电动车、废电机、废五金、废油、废船等回收、拆解项目。<br>太湖五公里范围内的禁止引进有工业废水产生的项目。 | 本项目不涉及限制类、禁止类 | 相符   |
| 综上所述,本项目符合《苏州市吴江区建设项目环境影响评价特别管理措施(试行)》(吴政办〔2019〕32 号)规定。                                                       |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |
| <b>5、《太湖流域管理条例》相符性分析</b><br>根据《太湖流域管理条例》(已经 2011 年 8 月 24 日国务院 169 次常务会议通过,现予公布,自 2011 年 11 月 1 日起施行),符合性分析如下: |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |
| 表 1-11 与《太湖流域管理条例》相符性分析                                                                                        |                                                                   |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |
| 文件名称                                                                                                           | 禁止行为                                                              |                                                                               |                                                                                                                      | 本项目情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 相符性分析         |      |
| 《太湖流域管理条例》                                                                                                     | 第八条 禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场;已经设置的,当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 |                                                                               |                                                                                                                      | 本项目不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 相符            |      |
|                                                                                                                | 第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、                            |                                                                               |                                                                                                                      | 本项目属于 C2919 其他橡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 相符            |      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。                                                                                                                                                                                                                                                    | 胶制品制造，不属于禁止排放水污染物的生产项目                                                                 |    |
|  | 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1千米上溯至5千米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：<br>（一）新建、扩建化工、医药生产项目；<br>（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；<br>（三）扩大水产养殖规模。                                                                                                                                                                       | 本项目距离太湖湖体约 6.3 公里，不涉及禁止类项目                                                             | 相符 |
|  | 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1千米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：<br>（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；<br>（二）设置水上餐饮经营设施；<br>（三）新建、扩建高尔夫球场；<br>（四）新建、扩建畜禽养殖场；<br>（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；<br>（六）本条例第二十九条规定的行为。<br>已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 | 本项目距离太湖湖体约 6.3 公里；<br>本项目不使用剧毒物质、危险化学品。<br>本项目生活污水经市政污水管网接入苏州市吴江南污水处理有限公司处理。不涉及其他禁止类行为 | 相符 |

综上，本项目符合《太湖流域管理条例》的有关规定。

## 6、《江苏省太湖水污染防治条例》（2021 年修订）相符性分析

根据《江苏省太湖水污染防治条例》第二条规定“太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。”本项目距离东太湖约 4.9 公里，位于太湖流域一级保护区。

根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2021 年修正），符合性分析如下：

表 1-11 与 6、《江苏省太湖水污染防治条例》（2021 年修订）相符性分析

| 文件名称           | 禁止行为                                                                                             | 本项目情况                                    | 相符性分析 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| 《江苏省太湖水污染防治条例》 | 第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：<br>（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础 | 本项目距离太湖湖体约 6.3 公里，位于太湖流域三级保护区；<br>本项目生活污 | 相符    |

| (2021年修订)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 设施项目和第四十六条规定的情形除外；<br>（二）销售、使用含磷洗涤用品；<br>（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；<br>（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；<br>（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；<br>（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；<br>（七）围湖造地；<br>（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；<br>（九）法律、法规禁止的其他行为。 | 水经市政污水管网接入苏州市吴江南污水处理有限公司处理；本项目一般固废收集后外售综合利用，生活垃圾由当地环卫部门收集处理。不涉及其他禁止类行为                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 因此本项目不在上述所禁止的活动范围内，符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订）的相关规定。                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7、与《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏府规字〔2022〕8号）相符性分析</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏府规字〔2022〕8号）所称核心监控区，是指大运河苏州段主河道两岸各2千米范围。具体范围以河道岸线临水边界线为起始线，以行政区边界、自然山体、道路、建筑物及构筑物外围界线等地形地物为终止线统筹划定，涉及相城区、虎丘区（苏州高新区）、姑苏区、吴中区、吴江区和苏州工业园区，总面积约为349平方公里。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区外，大运河苏州段主河道两岸各1千米范围内的区域。</p> <p>核心监控区按照滨河生态空间、建成区和核心监控区其他区域（“三区”）予以分区管控。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>表 1-11 “三区”的划定及项目准入要求</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 区域名称                                                                                                                                                                                                                                                                              | 划定范围                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目准入                                                                                                                                                                                                                                 |
| 滨河生态空间                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是指核心监控区内，原则上除建成区外，大运河苏州段主河道两岸各1千米范围内的区域。                                                                                                                                                                                                               | 滨河生态空间内，严控新增非公益性建设用地，原则上不在现有农村居民点外新增集中居民点。新增建设用地项目实行正面清单管理。除以下建设项目外禁止准入：<br>（一）军事和外交需用地的；<br>（二）由政府组织实施的能源、交通、水利、水文、通信、邮政等基础设施建设需用地的；<br>（三）由政府组织实施的科技、教育、文化、旅游、卫生、体育、生态环境和资源保护、取（供水）、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等公共事业需用地的； |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | <p>（四）纳入国家、省大运河文化带建设规划的建设项目；</p> <p>（五）国家和省人民政府同意建设的其他建设项目。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 建成区                                                                                                                                                                                                                              | <p>是指核心监控区范围内，城镇开发边界以内的区域和城镇开发边界以外的村庄建设区。</p> <p>建成区内，按老城改造区域和一般控制区域进行分别管控。其中老城改造区域为建成区内的大运河遗产保护区域、苏州历史文化名城保护规划确定的历史文化街区核心保护范围和历史文化名镇保护规划确定的历史文化名镇核心保护范围；一般控制区域为建成区内除老城改造区域以外的区域。</p> | <p>建成区内，严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。</p> <p>老城改造区域内，应有序实施城市更新，提升公共服务配套水平和人居环境质量，加强规划管控，处理好历史文化保护与城镇建设发展之间的关系，严格控制土地开发利用强度，限制各类用地调整为大型的工商业、商务办公、住宅商品房、仓储物流设施等项目用地。</p> <p>一般控制区域内，在符合产业政策和管制要求的前提下，新建、扩建、改建项目严格按照依法批准的规划强化管控。</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 核心监控区其他区域                                                                                                                                                                                                                        | <p>是指核心监控区内除滨河生态空间及建成区以外的区域。</p>                                                                                                                                                      | <p>核心监控区其他区域内，实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入：</p> <p>（一）非建成区内，大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目；</p> <p>（二）新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程；</p> <p>（三）对大运河沿线生态环境可能产生较大影响或景观破坏的；</p> <p>（四）不符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定的；</p> <p>（五）不符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求的；</p> <p>（六）法律法规禁止或限制的其他情形。</p> <p>在执行过程中，国家、省发布的产业政策、资源利用政策等另有规定的，按国家、省规定办理；涉及的管理规定有新修订的，按新修订版本执行。</p> |
| <p>本项目位于吴江区八坼街道长安路 188 号，距离京杭运河的最近距离 1000m，属于核心监控区，但不属于滨河生态空间。根据企业提供的“情况说明”（见附件）中指出“该项目位于已批复的（苏自然资函〔2022〕1260 号）《苏州市大运河核心监控区国土空间管控细则》中表述的建成区范围内。”</p> <p>建成区根据划定范围可区分为“老城改造区域”及“一般控制区域”，“老城改造区域”是指“建成区内的大运河遗产保护区域、苏州历史文化名城保护</p> |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

规划确定的历史文化街区核心保护范围和历史文化名镇保护规划确定的历史文化名镇核心保护范围”，“一般控制区域”是指“建成区内除老城改造区域以外的区域”，本项目所在地不涉及大运河遗产保护区域、《苏州历史文化名城保护规划（2017-2035）》确定的历史文化街区核心保护范围和历史文化名镇保护规划确定的历史文化名镇核心保护范围，故本项目属于“一般控制区域”。“一般管控区域”的管控要求为“一般控制区域内，在符合产业政策和管制要求的前提下，新建、扩建、改建项目严格按照依法批准的规划强化管控。”，本项目属于新建项目，项目的建设及污染物排放控制均符合相关法律法规，项目依法进行审批工作，产生的污染物均经合理可行的处理设施及处置方式后排放，不会对大运河沿线生态环境和景观可能产生较大影响。

综上，本项目的建设符合《苏州市大运河核心监控区国土空间管控细则》中相关要求。

#### 8、与《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》符合性分析

本项目与《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》相符性分析见下表：

表 1-13 与《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》相符性分析

| 规划期限         | 规划内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本项目情况                                     | 符合性 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 近期目标         | 到 2020 年，二氧化硫（SO <sub>2</sub> ）、氮氧化物（NO <sub>x</sub> ）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比 2015 年下降 20%以上；确保 PM <sub>2.5</sub> 浓度比 2015 年下降 25%以上，力争达到 39 微克/立方米；确保空气质量优良天数比率达到 75%；确保重度及以上污染天数比率比 2015 年下降 25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。                                                                                                                                                 | 本项目生产过程产生的颗粒物、挥发性有机物经布袋除尘+二级活性炭吸附处理后达标排放。 | 符合  |
| 远期目标         | 力争到 2024 年，苏州市 PM <sub>2.5</sub> 浓度达到 35μg/m <sup>3</sup> 左右，O <sub>3</sub> 浓度达到拐点，除 O <sub>3</sub> 以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到 80%。                                                                                                                                                                                                                       |                                           |     |
| 近期主要大气污染防治任务 | （三）推进工业领域全行业、全要素达标排放：2、强化 VOCs 污染专项治理：（1）推进清洁原料替代：按照《涂料中挥发性有机物限量》要求，2023 年底前，全面完成涂装行业低 VOCs 含量涂料替代。对有机溶剂年用量小于 10 吨且无法完成替代的小微型涂装企业实施兼并重组与关停转移，实现涂装行业的绿色转型升级。到 2023 年底，低（无）VOCs 含量的涂料、油墨、胶黏剂类产品使用比例分别达到 60%、70%和 85%以上。包装印刷行业低 VOCs 含量环境友好型原辅材料替代比例不低于 60%，无法替代的优先使用单一组分溶剂的油墨。使用的原辅料 VOCs 含量（质量比）低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施，其中，VOCs 排放量小于 5 吨/年的企业可列入应急管控和强制减排豁免企业名单。 |                                           |     |

## 9、与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》相符性分析

本项目与《浙江省生态环境厅上海市生态环境局 江苏省生态环境厅长三角生态绿色一体化发展示范区执委会关于印发长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单的通知》（浙环函〔2022〕260号）附件《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》相关要求相符性见下表：

**表 1-14 与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》（浙环函〔2022〕260号）相符性分析**

| 内<br>容         | 文件要求                                                                                                                    | 本项目情况                             | 相符性<br>分析 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 一、<br>鼓励<br>事项 | 1、积极发展引领性绿色低碳经济、功能型总部经济、特色型服务经济、融合型数字经济、前沿型创新经济、生态型湖区经济，大力培育符合生态绿色导向的专精特新企业和战略性新兴产业，布局绿能环保、科技研发、总部办公、文旅会展和信息数创等重大产业项目。  | /                                 | /         |
|                | 2、积极引入绿色低碳领域技术咨询机构，支持绿色研发设计、节能环保认证、低碳规划咨询、环境检测管理等生产性服务业发展，共建区域绿色低碳技术咨询服务行业高地。                                           | /                                 | /         |
|                | 3、在先行启动区内新进产业项目污染物排放执行已发布的国家、沪苏浙行业及特定区域最严格的排放标准。相关要求适时扩大到一体化示范区全域。                                                      | 本项目污染物执行已发布的国家、沪苏浙行业及特定区域最严格的排放标准 | 相符        |
|                | 8、苏州市吴江区围绕“创新湖区”“乐居之城”发展定位，以绿色低碳循环为导向，强化高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控，推动生态资源利用更加高效、绿色、安全。                                         | 本项目不属于高耗能、高排放项目                   | 相符        |
|                | 9、吴江区突出发展电子信息、光电通讯、智能装备、高端纺织四大“强”制造集群；加快发展人工智能、生命健康、新材料、绿色环保四大“新”制造集群；聚焦培育现代商贸服务、高端商务服务、数字赋能服务、科技创新服务、文创旅游服务五大“特”色服务经济。 | 本项目为C2919 其他橡胶制品制造，属于智能装备业        | 相符        |
| 二、<br>引导<br>事项 | 12、落实《长三角生态绿色一体化发展示范区产业结构调整指导目录》《长三角一体化示范区先行启动区产业项目准入标准（试行）》，加快产业结构优化调整，引导产业园区优化布局。                                     | /                                 | /         |
|                | 13、以高标准生态环境准入推动传统产业转型升级，大力提升传统特色产业能级，降低单位能耗和排污强度，促进减污降碳协同增效。                                                            | 本项目不属于高耗能、高排放项目                   | 相符        |
|                | 14、依法依规推动传统高耗能、高排放行业的产能淘汰、转型升级和域外搬迁，支撑和推动示范区产业减污降碳。                                                                     | 不涉及                               | 相符        |
|                | 15、各产业集聚类重点管控单元根据产业集聚区块的功能定位，实施差异化的产业准入条件，严格实施污染物总量控制和环境风险防范制度，推进集聚区生态化改造，提高资源能源利用效率。                                   | 不涉及                               | 相符        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 三、禁止事项 | 16、产业园区邻近现有及规划集中居住区的，应合理设置产业控制带，细化产业控制带设置范围及产业准入要求。产业控制带内原则上不得新建住宅、学校、医疗机构等敏感目标，不宜引入环境风险潜势为Ⅱ级及以上的项目(依据《建设项目环境风险评价技术导则》)。                                                                                                               | 不涉及 | 相符 |
|        | 17、城镇生活类重点管控单元发展高端生产性服务业和高附加值都市型工业，重点深化生活、交通领域污染减排。                                                                                                                                                                                    | 不涉及 | 相符 |
|        | 18、一般管控单元以促进生活、生态、生产功能的融合为导向，重点加强农业、生活等领域污染治理，加强永久基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，促进城乡空间的弹性有机生长。                                                                                                                                                   | 不涉及 | 相符 |
|        | 19、优先保护单元生态保护红线应确保功能不降低、面积不减少、性质不改变，一般生态空间以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动。                                                                                                                                                             | 不涉及 | 相符 |
|        | 20、严格执行相关法律法规，禁止开展和建设损害生态保护红线主导生态功能、法律法规禁止的活动和项目。结构性生态空间内禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动。                                                                                                                                                         | 不涉及 | 相符 |
|        | 21、长江流域重点水域自2021年1月1日起实行为期10年的常年禁捕，国家、省级水生生物保护区实行常年禁捕，禁捕期内全面禁止生产性捕捞和垂钓。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。淀山湖生物多样性维护区、大莲湖生物多样性维护区、嘉善县生物多样性维护区内，禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地和生存环境，禁止开展破坏其生态功能的活动。                                               | 不涉及 | 相符 |
|        | 22、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在太湖(吴江区)重要湿地、吴江同里国家湿地公园(试点)、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的投资建设项目。林地、河流等生态空间严格执行相关法律法规或管理办法，禁止建设或开展法律法规规定不能建设或开展的项目或活动。                       | 不涉及 | 相符 |
|        | 23、禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建污染水体的建设项目；改建项目不得增加排污量。对确实无法避让、涉及生态保护红线和相关法定保护区的线性交通设施、水利设施项目以及保障城市安全的工程项目，应采取无害化穿(跨)越方式，并依法依规取得相关主管部门的同意。 | 不涉及 | 相符 |
|        | 24、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态(环境)功能的项目。                                                                                                                      | 不涉及 | 相符 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25、禁止未经同意在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，现有化工企业依法逐步淘汰搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。            | 不涉及                              | 相符    |      |      |       |       |                |                                                                                                                   |                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|------|-------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26、除战略新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。太湖沿岸5公里范围内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场和设置水上餐饮经营设施。                                                    | 不涉及                              | 相符    |      |      |       |       |                |                                                                                                                   |                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。                                                                                                     | 不涉及                              | 相符    |      |      |       |       |                |                                                                                                                   |                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28、禁止新增化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》执行。                                                                                      | 不涉及                              | 相符    |      |      |       |       |                |                                                                                                                   |                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格禁止煤炭、重油、渣油、石油焦等高污染燃料的使用（除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外）。禁止建设企业自备燃煤设施。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（除热电行业以外）。 | 不涉及                              | 相符    |      |      |       |       |                |                                                                                                                   |                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30、在地下水禁止开采区内禁止取用地下水，但不包括《地下水管理条例》第三十五条所列三种情形。在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。                                                                                         | 不涉及                              | 相符    |      |      |       |       |                |                                                                                                                   |                                  |    |
| <p><b>10、与《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》相符性分析</b></p> <p><b>表 1-15 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》相符性分析</b></p> <table> <tr> <th>文件名称</th><th>控制要求</th><th>本项目情况</th><th>相符性分析</th></tr> <tr> <td>重污染天气消除攻坚战行动方案</td><td>其他地区加大重污染天气消除攻坚力度。其他地区根据国家下达的“十四五”重污染天气比率控制目标，结合自身产业、能源、运输结构和重污染天气成因，明确重污染天气消除攻坚战任务措施，加大力度持续推进大气污染防治工作，努力消除重污染天气。</td><td>本项目根据当地要求，适时进行停产减产措施，配合努力消除重污染天气</td><td>相符</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                        |                                  |       | 文件名称 | 控制要求 | 本项目情况 | 相符性分析 | 重污染天气消除攻坚战行动方案 | 其他地区加大重污染天气消除攻坚力度。其他地区根据国家下达的“十四五”重污染天气比率控制目标，结合自身产业、能源、运输结构和重污染天气成因，明确重污染天气消除攻坚战任务措施，加大力度持续推进大气污染防治工作，努力消除重污染天气。 | 本项目根据当地要求，适时进行停产减产措施，配合努力消除重污染天气 | 相符 |
| 文件名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 控制要求                                                                                                                                                                   | 本项目情况                            | 相符性分析 |      |      |       |       |                |                                                                                                                   |                                  |    |
| 重污染天气消除攻坚战行动方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他地区加大重污染天气消除攻坚力度。其他地区根据国家下达的“十四五”重污染天气比率控制目标，结合自身产业、能源、运输结构和重污染天气成因，明确重污染天气消除攻坚战任务措施，加大力度持续推进大气污染防治工作，努力消除重污染天气。                                                      | 本项目根据当地要求，适时进行停产减产措施，配合努力消除重污染天气 | 相符    |      |      |       |       |                |                                                                                                                   |                                  |    |
| <p><b>11、与《江苏省土壤污染防治条例》相符性分析</b></p> <p>根据《江苏省土壤污染防治条例》（2022年3月31日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过），符合性分析如下：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                  |       |      |      |       |       |                |                                                                                                                   |                                  |    |

| 表 1-16 与《江苏省土壤污染防治条例》相符性分析                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| 文件名称                                                                                                                                                                              | 禁止行为                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本项目情况                                                   | 相符性分析 |
| 《江苏省土壤污染防治条例》                                                                                                                                                                     | <p>第十八条 从事生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取下列措施，防止土壤受到污染：</p> <p>（一）采用符合清洁生产的工艺、技术和设备，淘汰不能保证防渗漏的生产工艺、设备；</p> <p>（二）配套建设环境保护设施并保持正常运转；</p> <p>（三）对化学物品、危险废物以及其他有毒有害物质采取防渗漏、防流失、防扬散措施；</p> <p>（四）定期巡查生产和环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中有毒有害材料、产品或者废物的渗漏、流失、扬散等问题。</p> <p>（五）法律、法规规定的其他措施。</p> | <p>本项目采用清洁生产工艺；</p> <p>本项目危险废物暂存于危废仓库，危废仓库设有防腐防渗设施。</p> | 相符    |
| 12、与《江苏省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |       |
| 表1-17 与文件相符性对照分析                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |       |
| 相关内容                                                                                                                                                                              | 项目情况                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 相符性                                                     |       |
| 推进大气污染深度治理。推进固定源深度治理。全面完成钢铁行业超低排放改造，新上（含搬迁）项目全部达到超低排放标准。积极推进水泥、焦化和垃圾焚烧发电等重点设施、大型锅炉超低排放改造，推进建材、焦化、有色、化工等重点行业工业窑炉大气污染深度治理。对焦化、水泥、垃圾焚烧发电、建材、有色等行业，严格控制物料（含废渣）运输、装卸储存、转移和生产过程中的无组织排放。 | <p>本项目从事复合橡胶的生产，属于[C2919]其他橡胶制品制造，不属于钢铁、水泥、焦化和垃圾焚烧发电等行业。项目不涉及锅炉和工业炉窑的使用。</p>                                                                                                                                                                                                               | 相符                                                      |       |
| 持续巩固工艺水污染防治。推进纺织印染、医药、食品、电镀等行业整治提升，严格工业园区水污染管控要求，推进长江、太湖等重点流域工业集聚区生活污水和工业废水分类收集、分质处理。                                                                                             | <p>本项目从事复合橡胶的生产，属于[C2919]其他橡胶制品制造，项目位于苏州市吴江区八坼联华路87号，属于太湖流域，项目外排的废水为生活污水，达标接管苏州市吴江城南污水处理有限公司。</p>                                                                                                                                                                                          | 相符                                                      |       |
| 13、与《苏州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |       |
| 表1-18 与文件相符性对照分析                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |       |
| 相关内容                                                                                                                                                                              | 项目情况                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 相符性                                                     |       |
| 推动传统产业绿色转型。严格落实国家落后产能退出指导意见，依法淘汰落后产能和“两高”行业低效低端产能。                                                                                                                                | <p>本项目属于[C2919]其他橡胶制品制造，不属于高耗能、高排放建设项目，不属于产能落后项目。</p>                                                                                                                                                                                                                                      | 相符                                                      |       |
| 加强PM <sub>2.5</sub> 和O <sub>3</sub> 协同控制。以持续改善大气环境质量为导向，突出抓好重点时段PM <sub>2.5</sub> 和O <sub>3</sub> 协同控制，强化点源、交通源、城市面源污染综合治理。                                                       | <p>本项目车间为密闭微负压车间，项目产生的密炼粉尘经车间抽风系统收集后经布袋除尘器处理后有组织排放，减少了外排的颗粒物量。</p>                                                                                                                                                                                                                         | 相符                                                      |       |
| 加强工业企业排水整治。推进纺织印染、                                                                                                                                                                | <p>本项目属于[C2919]其他橡胶制</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 相符                                                      |       |

|  |                                                                 |                                              |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|  | <p>食品、电镀等行业整治提升及提标改造，提高工业园区污水处理水平，推进工业园区工业废水和生活污水分类收集、分质处理。</p> | <p>品制造，项目外排的废水为生活污水，达标接管苏州市吴江城南污水处理有限公司。</p> |  |
|  |                                                                 |                                              |  |

## 二、建设项目工程分析

### 1、项目由来

吴江兴业橡胶有限公司位于吴江区八坼街道长安路 188 号，占地面积 13880.3m<sup>2</sup>，主要从事橡塑制品的生产、销售。其原有项目“年产橡塑制品 200 吨项目”于 2006 年 5 月 9 日通过吴江市环境保护局（吴环建[2006]714 号）审批，并于 2019 年 1 月 6 日组织废水、废气、噪声自主验收；于 2019 年 6 月 27 日通过苏州市吴江区环境保护局（吴环验[2019]82 号）固废部分竣工验收。

现公司拟投资 1560 万元，在吴江区八坼街道长安路 188 号厂区内建设精密橡塑生产线技术改造项目，改造后提高产品质量，不新增产能。本项目已在苏州市吴江区行政审批局备案（备案证号：吴行审备〔2023〕377 号）。

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29；52 橡胶制品业 291；”涉及编制类别及本项目情况详见下表。

表 2-1 建设项目编制类别判定表

| 环评类别<br>项目类别   |          | 报告书                     | 报告表 | 登记表 | 本项目情况                                     |
|----------------|----------|-------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|
| 二十六、橡胶和塑料制品业29 |          |                         |     |     |                                           |
| 52             | 橡胶制品业291 | 轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外） | 其他  | /   | 本项目为橡胶制造项目，不涉及轮胎制造、不使用再生橡胶制造，属于其他类，应编制报告表 |

由上表可知，本项目应编制报告表。吴江兴业橡胶有限公司委托我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即组织进行现场勘查、相关资料收集，并对该项目有关文件进行研究，在此基础上，编制了本项目的环境影响报告表，提交给建设单位，供环保部门审查。

### 2、工程概况

项目名称：精密橡塑生产线技术改造项目；

建设单位：吴江兴业橡胶有限公司；

建设地点：苏州市吴江区八坼街道长安路 188 号；

建设规模：引进密炼机、开炼机等设备 5 台套，购置国产出片机、过滤机、冷冻修边机等设备 18 台（套），对原有生产线进行智能化改造，不新增变压器，并对公用工程进行适应性改造。项目完成后，可以提高产品质量、不新增产能。

建设内容

|                                                           |          |                           |                           |                       |                                              |      |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------|
| 建设性质：技术改造；                                                |          |                           |                           |                       |                                              |      |
| 占地面积及建筑面积：依托现有项目厂房，项目所在车间建筑面积约 2000m <sup>2</sup> （自有厂房）； |          |                           |                           |                       |                                              |      |
| 总投资：1560 万元，其中环保投资 27 万元，占总投资的 1.7%。                      |          |                           |                           |                       |                                              |      |
| 3、主体工程及产品方案                                               |          |                           |                           |                       |                                              |      |
| 表 2-2 厂区主要建构筑物一览表                                         |          |                           |                           |                       |                                              |      |
| 序号                                                        | 构筑物名称    | 建筑面积<br>m <sup>2</sup>    | 层数                        | 耐火等级                  | 火灾危险类别                                       | 备注   |
| 1                                                         | 1#厂房     | 3535.21                   | 3 层                       | 四级                    | 丙类                                           | 自有厂房 |
| 2                                                         | 2#厂房     | 2765.38                   | 5 层                       | 四级                    | 丙类                                           | 自有厂房 |
| 表 2-3 项目产品方案                                              |          |                           |                           |                       |                                              |      |
| 工程名称                                                      | 产品名称     | 设计能力                      |                           |                       | 年运行时数                                        |      |
|                                                           |          | 改建前                       | 改建后                       | 增量                    |                                              |      |
| 精密橡塑生产线                                                   | 精密橡塑制品   | 200t/a                    | 200t/a                    | 0                     | 2400hr                                       |      |
| 4、公用及辅助工程                                                 |          |                           |                           |                       |                                              |      |
| 表 2-4 项目公用及辅助工程                                           |          |                           |                           |                       |                                              |      |
|                                                           | 建设名称     | 设计能力                      |                           |                       | 备 注                                          |      |
|                                                           |          | 改建前                       | 改建后                       | 增量                    |                                              |      |
| 贮运工程                                                      | 原料库      | 3000m <sup>2</sup>        | 3000m <sup>2</sup>        | 0                     | 有原料仓库，存放原料                                   |      |
|                                                           | 产品库      | 1500m <sup>2</sup>        | 1500m <sup>2</sup>        | 0                     | 产品仓库，存放产品                                    |      |
| 公用及辅助工程                                                   | 给水       | 1344m <sup>3</sup> /a     | 1344m <sup>3</sup> /a     | 0                     | 生活用水来自市政管网供水                                 |      |
|                                                           | 排水       | 1020m <sup>3</sup> /a     | 1020m <sup>3</sup> /a     | 1020m <sup>3</sup> /a | 依托厂区原有雨污分流管网接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理             |      |
|                                                           | 供电       | 200 万 kWh/a               | 280 万 kWh/a               | 80 万 kWh/a            | 当地电网提供                                       |      |
|                                                           | 绿化       | 依托现有绿化                    |                           |                       |                                              |      |
|                                                           | 厂区不设食堂宿舍 |                           |                           |                       |                                              |      |
|                                                           |          |                           |                           |                       |                                              |      |
| 环保工程                                                      | 废气治理     | 二级活性炭吸附                   | 布袋除尘+二级活性炭吸附              | 布袋除尘+二级活性炭吸附          | 18000m <sup>3</sup> /h，配套 1 根 20 米排气筒（DA001） |      |
|                                                           | 废水处理     | /                         | /                         | /                     | 依托已建成雨污分流管网接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理              |      |
|                                                           | 噪声治理     | 隔声、减震                     |                           |                       | --                                           |      |
|                                                           | 固废处置     | 生活垃圾临时堆放 10m <sup>2</sup> | 生活垃圾临时堆放 10m <sup>2</sup> | /                     | 设置垃圾箱，生活垃圾由环卫部门清运                            |      |
|                                                           |          | 一般固废仓库 150m <sup>2</sup>  | 一般固废仓库 150m <sup>2</sup>  | /                     | 暂存厂区一般固废                                     |      |

|                 |        | 危废仓库 10m <sup>2</sup>        | 危废仓库 10m <sup>2</sup> | /    | 暂存厂区危险固废 |        |       |       |
|-----------------|--------|------------------------------|-----------------------|------|----------|--------|-------|-------|
| 5、主要生产设备        |        |                              |                       |      |          |        |       |       |
| 技改后全厂设备详见下表     |        |                              |                       |      |          |        |       |       |
| 表 2-5 全厂设备情况    |        |                              |                       |      |          |        |       |       |
| 序号              | 设备名称   | 型号                           | 数量（台）                 |      |          | 备注     |       |       |
|                 |        |                              | 改建前                   | 改建后  | 增量       |        |       |       |
| 1               | 预成型机   | JYZ250                       | 1                     | 4    | 3        |        |       |       |
| 2               | 平板硫化机  |                              | 25                    | 25   | 0        |        |       |       |
| 3               | 模具     |                              | 25 套                  | 25 套 | 0        |        |       |       |
| 4               | 密炼机    | 75L                          | 1                     | 3    | 2        |        |       |       |
| 5               | 开炼机    | 22 寸                         | 0                     | 3    | 3        |        |       |       |
| 6               | 出片机    | 16 寸                         | 0                     | 4    | 4        |        |       |       |
| 7               | 过滤机    | JY-200                       | 0                     | 1    | 1        |        |       |       |
| 8               | 切条机    | SY-F                         | 0                     | 3    | 3        |        |       |       |
| 9               | 冷冻修边机  | CJXB-LLF                     | 0                     | 2    | 2        |        |       |       |
| 10              | 烘箱     |                              | 0                     | 3    | 3        |        |       |       |
| 11              | 打标流水线  |                              | 0                     | 2    | 2        |        |       |       |
| 6、原辅材料消耗情况      |        |                              |                       |      |          |        |       |       |
| 表 2-6 主要原辅材料情况表 |        |                              |                       |      |          |        |       |       |
| 序号              | 物料名称   | 组分规格                         | 年耗量 t/a               |      |          | 包装方式   | 最大贮存量 | 来源及运输 |
|                 |        |                              | 技改前                   | 技改后  | 增量       |        |       |       |
| 1               | 天然橡胶   | 橡胶烃为主                        | 100                   | 45   | -55      | 20kg/袋 | 5t    | 国内车运  |
| 2               | 丁腈橡胶   | 丁二烯和丙烯腈共聚得到的合成橡胶             | 0                     | 30   | 30       | 20kg/袋 | 5t    |       |
| 3               | 丁苯橡胶   | 丁二烯和苯乙烯共聚得到的合成橡胶             | 0                     | 20   | 20       | 20kg/袋 | 5t    |       |
| 4               | 三元乙丙橡胶 | 乙烯、丙烯腈和第三单体（ENB）聚合而成的橡胶      | 0                     | 40   | 40       | 20kg/袋 | 5t    |       |
| 5               | 硅胶     | 氧化硅胶                         | 0                     | 20   | 20       | 20kg/袋 | 2t    |       |
| 6               | 碳酸钙    | 碳酸钙                          | 100                   | 15   | -85      | 20kg/袋 | 1t    |       |
| 7               | 氧化锌    | 氧化锌                          | 8                     | 5    | -3       | 20kg/袋 | 0.5t  |       |
| 8               | 硫化剂    | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧基)己烷      | 5                     | 4    | -1       | 20kg/袋 | 0.5t  |       |
| 9               | 炭黑     | 炭                            | 0                     | 10   | 10       | 20kg/袋 | 1t    |       |
| 10              | 促进剂    | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧基)己烷、无机载体 | 0                     | 3    | 3        | 20kg/袋 | 3t    |       |
| 11              | 硬脂酸    | 十八（烷）酸                       | 0                     | 5    | 5        | 20kg/袋 | 0.5t  |       |

| 表 2-7 本项目主要物料理化性质表                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物料名称                                                                                                 | 理化性质                                                                                                                                                                    | 燃烧爆炸性                                   | 毒理毒性                                                                                                  |
| 天然橡胶                                                                                                 | 以橡胶烃(聚异戊二烯)为主, 含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐, 加工性佳, 易于其它材料粘合, 在综合性能方面优于多数合成橡胶。缺点是耐氧和耐臭氧性差, 容易老化变高。使用温度范围: 约-60℃~80℃。制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用市、橡胶—金属悬挂元件、膜片、模压制品。          | 不燃                                      | /                                                                                                     |
| 丁腈橡胶                                                                                                 | 是由丙烯腈与丁二烯单体聚合而成的共聚物, 主要采用低温乳液聚合法生产, 耐油性极好, 耐磨性较高, 耐热性较好, 粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差, 绝缘性能低劣, 弹性稍低。                                                                            | 不燃                                      | /                                                                                                     |
| 丁苯橡胶                                                                                                 | 丁二烯和苯乙烯的共聚体。性能接近天然橡胶, 是目前产量最大的通用合成橡胶。缺点是: 弹性较低, 抗屈热抗撕裂性能较差; 热工性能差, 特别是自粘性差; 生胶强度低。使用温度范板、胶管、胶鞋及其他通用制品                                                                   | 不燃                                      | /                                                                                                     |
| 三元乙丙橡胶                                                                                               | 是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物, 耐热、耐老化, 具有良好的耐化学品、电绝缘性能、冲击性能、低温性能等。                                                                                                                | 不燃                                      | /                                                                                                     |
| 硅胶                                                                                                   | 混合物、半流体、无色透明、含乙烯基团的聚二甲基硅氧烷, 分子量 50-70 万, 密度为 0.93g/cm <sup>3</sup> , 沸点 > 205℃, 乙烯基含量 0.07-0.12, 全部溶于甲苯                                                                 | 闪点>110℃                                 | 无资料                                                                                                   |
| 碳酸钙                                                                                                  | 白色晶体, 无味, 基本上不溶于水, 易与酸反应放出二氧化碳                                                                                                                                          | 不燃                                      | /                                                                                                     |
| 氧化锌                                                                                                  | 锌的氧化物, 又称锌氧粉或锌白, 化学式为 ZnO, 白色六角晶体或粉末, 密度 5.606, 熔点 1975℃, 折射率 2.01~2.03, 吸油量 10~25g/100g, 水悬液 pH 值为 7.2。为两性氧化物, 溶于酸、氢氧化钠和氯化铵溶液, 不溶于水或乙醇。高温时呈黄色, 冷却后恢复白色, 加热至 1975℃开始升华。 | 不燃                                      | LD <sub>50</sub> : 7950mg/kg (小鼠经口); 中国 PC-TWA: 3mg/m <sup>3</sup> ; 中国 PC-STEL: 5mg/m <sup>3</sup> 。 |
| 硫化剂<br>(2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧基)己烷)<br>C <sub>16</sub> H <sub>34</sub> O <sub>4</sub><br>CAS 号: 78-63-7 | 淡黄色油状液体。熔点8℃, 相对密度0.8650, 折光率1.4185 (28℃)。闪点35-88℃。分解温度140-150℃ (中等速度)。不溶于水。沸点57℃。有特殊臭味。                                                                                | 与有机物、还原剂、易燃物硫、磷混合可燃, 遇明火或其它热源易燃, 可引起热爆炸 | 腹注 - 小鼠 LD <sub>50</sub> : 1700mg/kg                                                                  |
| 炭黑                                                                                                   | 无定形炭粉末。是由有机物质不完全燃烧或经热分解而形成的不纯产品。黑色, 比重 1.8~2.1。炭黑粒子近似球形, 橡胶用炭黑粒径介于 10-50μm 间。许多粒子常熔结或聚结成三维键                                                                             | 尘与空气混合可爆; 遇热、强氧化剂可燃; 储运特性: 库房低          | 低毒; LD <sub>50</sub> : > 15400mg/kg (大鼠经口); PC-TWA (短时                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 枝状或纤维状聚集体。附着力很强。表面积很大。主要成分是元素碳，并含有少量氧及硫等。不溶于各种溶剂，种类很多，根据所用原料的不同，有用天然气制成的气黑，由乙炔制成的乙炔黑，由油类制成的灯黑，还有由煤焦油产品和天然气或煤气制成的混气炭黑等，根据制造方法不同分成炉黑、槽黑、滚筒黑等，用于油墨、颜料、橡胶等产品的制造，用于橡胶类产品主要作补强剂，起增强作用。 | 温干燥通风；灭火剂：水、二氧化碳、干粉、泡沫。 | 间接接触：4mg/m <sup>3</sup> 。 |
| 促进剂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要成分为 2,5-二甲基-2,5-二（叔丁基过氧基）己烷（49~51%）和无机载体（49~51%）。外观为白色粉末，无气味，松密度 0.43±0.04g/cm <sup>3</sup> 。                                                                                  | 可燃                      | 无资料                       |
| 硬脂酸<br>C <sub>18</sub> H <sub>36</sub> O <sub>2</sub><br>CAS:<br>57-11-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体；熔点 67~72℃；沸点361℃；水溶性：不溶；密度：0.84 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                               | 无资料                     | 无资料                       |
| <b>7、劳动定员及班制</b> <p>本项目不新增员工，全厂员工 50 人，无食堂无宿舍，年工作 300 天，一班制，每班工作 8 小时，年工作 2400 小时。</p> <b>8、四至情况及平面布局</b> <p>（1）项目四至情况</p> <p>本项目位于吴江区八坼街道长安路 188 号，根据现场勘察，项目东面为胜信光电；南面为同博智能科技（苏州）有限公司；西面为长安路，隔路为稷红实业有限公司；北面为汉阳半导体吴江有限公司。项目 500 米范围内无居民等敏感点。周围环境概况详见附图 6。</p> <p>（2）平面布局</p> <p>本项目位于吴江区八坼街道长安路 188 号，主要设置了密炼、开炼车间、预成型车间，烘干车间、过滤车间、出片车间、切条车间、冷冻修边车间、原料仓库、成品仓库。平面布置具体见附图 7。</p> <b>9、水平衡</b> |                                                                                                                                                                                  |                         |                           |





图 2-1 全厂水平衡图 (t/a)



#### 工艺说明:

配料投料: 将炭黑、碳酸钙、氧化锌、促进剂、硬脂酸进行称重配比, 将称重后的物料一并置入可降解 EVA 塑料袋里, 本项目配料采用自动配料系统、半自动密闭填充料分配系统, 自动化程度较高, 配料过程中各粉状原料拆包、投料时会有少量粉尘产生 (G1)。

密炼: 为使炼胶过程中各种原辅料充分混合且分散均匀, 提高橡胶产品的品质, 橡胶密炼次数一般为 3~6 次, 第一次密炼为放入生胶搅碎, 然后再放入促进剂等助剂搅拌; 第一次密炼后停放一段时间 (一般为 4~8 小时) 后, 加入硅油、炭黑填料 (配比好的 EVA 塑料袋) 投入密炼机进行第二次密炼, 结束后停放 2~4 小时, 然后再将所有混合的材料投入密炼机进行快速搅拌, 进一步提高分散的均匀性, 此过程视密炼后胶料的品质重复密炼 2~4 次。若经过分散度检测不合格, 则需要增加 1~2 次密炼。

密炼过程是将两个具有螺旋棱、有速比、相对回转的转子与密炼室壁进行强烈的剪切和挤压作用, 使胶料产生剪切变形, 进行强烈的捏炼。本项目密炼过程中因胶料挤压、摩擦生热会使得温度升高, 采用管道循环水冷却密炼设备, 冷却水在管道内循环, 冷却过程中没有污染物进入冷却水中。密炼过程中不进行加热, 温度保持在 100-150℃ 之间, 10~20MPa 压力, 密炼时间为 10-15min, 炼制一次的量约为 30-50kg。密炼过程中会产生有机废气及恶臭 (G2);

开炼: 将密炼后的胶料, 按照一定的比例加入促进剂在双棍搅拌机的操作下进行挤压和压延, 通过两个水平放置并以不同线速度相对回转的棍轴, 将胶料进行剪切、挤压, 使其充分混合。温度保持在 80℃~90℃ 之间, 搅拌一批的时间需要 10~15min。因加热会使原辅材料部分成分挥发, 产生废气, 经收集后排入废气处理设施中进行处理,

开炼一般为 2~3 次, 第一次是在密炼胶料中加入色母胶/催化剂进行开炼, 结束后停放一段时间 (一般为 4~8 小时); 第二次再进行开炼, 让各种材料充分混合均匀, 然后再进行物性检测, 若检测不合格, 则进行第三次开炼, 开炼过程中会产生有机废气 (G3);

过滤: 开炼后的橡胶由于各种配合剂的使用会带入少量杂质或炼胶形成的硬质颗粒, 需要使用过滤机将杂质过滤出来, 此过程产生过滤残渣 S1。

出片: 过滤后的胶料通过开炼机的出片部分进行压延出片, 此过程会产生少

量橡胶边角料 S2，收集后作为原料回用于生产中。

切条：用切条机将片状橡胶按规格进行裁切。

预成型：将裁切后的胶条置入预成型机中预加热成型。过程中会产生有机废气（G4）；

硫化：将填装胶料后的模具放入平板硫化机中进行硫化，硫化过程中采用电加热，加热温度控制在 200℃左右，硫化时间为 1000s，硫化过程中按照不同模具，生产的硅橡胶密封垫的重量为 1.5kg-3kg 之间，本项目硫化过程中产生的废气经集气罩收集后接入废气处理设施处理。（硫化过程中会产生少量有机废气 G5）

烘烤：成型后的产品进入烤箱进行烘烤，让产品中残留的固化剂（过氧化物、）充分反应，使产品充分固化成型。设备通过电加热控制温度在 180℃~220℃，对产品进行烘烤，在密闭烤箱中，一般维持 2~4 小时，此过程产生有机废气（G6）；

冷冻修边：室温下，将固化后的半成品经修边机、切条机、裁切机等设备按照工件要求对半成品进行修饰，去除工件上的瑕疵，本工段产生边角料（S3）；

打标：成品经打标流水线打标后包装入库。

本项目营运期产污环节见下表：

表 2-8 污染物产生环节汇总表

| 类别 | 编号 | 产生工序/设备 | 主要污染物                           | 备注                   |
|----|----|---------|---------------------------------|----------------------|
| 废气 | G1 | 配料投料    | 颗粒物                             | 布袋除尘器处理后车间内无组织排放     |
|    | G2 | 密炼      | 非甲烷总烃                           | 二级活性炭处理后通过 20 米排气筒排放 |
|    | G3 | 开炼      | 非甲烷总烃                           |                      |
|    | G4 | 预成型     | 非甲烷总烃                           |                      |
|    | G5 | 硫化      | 非甲烷总烃                           |                      |
|    | G6 | 烘烤      | 非甲烷总烃                           |                      |
| 废水 | /  | 生活污水    | COD、SS、NH <sub>3</sub> -N、TP、TN | 苏州市吴江城南污水处理有限公司      |
| 噪声 | N  | 生产设备    | Leq                             | /                    |
| 固废 | /  | 原料包装    | 废外包装材料                          | 收集后外售                |
|    | S1 | 过滤      | 过滤残渣                            | 回用于原料                |
|    | S2 | 出片      | 边角料                             | 回用于原料                |
|    | S3 | 冷冻修边    | 边角料                             | 委托资质单位处理             |
|    | /  | 原料包装    | 废包装桶                            | 收集后外售                |
|    | /  | 废气处理    | 废布袋                             | 收集后外售                |
|    | /  |         | 收集滤尘                            | 收集后外售                |

|                |                      |                   |                    |                                              |               |          |            |
|----------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|------------|
|                | /                    |                   | 废活性炭               | 委托资质单位处理                                     |               |          |            |
|                | /                    | 设备运行              | 废机油                | 委托资质单位处理                                     |               |          |            |
|                |                      |                   |                    |                                              |               |          |            |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、吴江兴业橡胶有限公司已批项目情况   |                   |                    |                                              |               |          |            |
|                | (1) 现有项目环保手续履行情况     |                   |                    |                                              |               |          |            |
|                | 表 2-9 现有项目环保手续履行情况   |                   |                    |                                              |               |          |            |
|                | 序号                   | 项目名称              | 环评文件类型             | 环保批复情况                                       | 建设地址          | 环保工程验收情况 |            |
|                | 1                    | 年产橡塑制品 200 吨项目    | 报告表                | 吴江市环境保护局<br>吴环建[2006]714 号<br>2006 年 5 月 9 日 | 苏州市吴江区长安路188号 | 已验收      |            |
|                | (2) 现有项目产品方案         |                   |                    |                                              |               |          |            |
|                | 表 2-10 现有项目产品方案      |                   |                    |                                              |               |          |            |
|                | 序号                   | 生产线名称             | 产品名称               | 设计能力                                         | 年运行时数 hr      |          |            |
|                | 1                    | 橡塑制品生产线           | 橡塑制品               | 200 吨/a                                      | 2400          |          |            |
|                | (3) 现有项目原辅材料消耗情况     |                   |                    |                                              |               |          |            |
|                | 表 2-11 现有项目主要原辅材料情况表 |                   |                    |                                              |               |          |            |
|                | 类别                   | 名称                | 主要组分、规格、指标         | 年用量 (t/a)                                    | 最大储存量 (t)     | 包装、储存方式  | 来源及运输      |
|                | 原辅料                  | 天然橡胶              |                    | 100                                          | 10            | 20kg/袋   | 外购<br>国内车运 |
|                |                      | CaCO <sub>3</sub> |                    | 100                                          | 10            | 20kg/袋   |            |
|                |                      | 氧化锌               |                    | 8                                            | 0.5           | 20kg/袋   |            |
|                |                      | 硫化剂               |                    | 5                                            | 0.5           | 20kg/袋   |            |
|                | (4) 现有项目生产设备         |                   |                    |                                              |               |          |            |
|                | 表 2-12 现有项目设备情况      |                   |                    |                                              |               |          |            |
|                | 设备类型                 | 设备名称              | 设备规格 (型号)          |                                              | 数量 (台)        | 备注       |            |
|                | 生产设备                 | 密炼机               | /                  |                                              | 1             |          |            |
|                |                      | 预成型机              | /                  |                                              | 1             |          |            |
|                |                      | 平板硫化机             | /                  |                                              | 25            |          |            |
|                |                      | 模具                | /                  |                                              | 25            |          |            |
|                | (5) 现有项目公辅工程         |                   |                    |                                              |               |          |            |
|                | 表 2-13 现有项目公用及辅助工程   |                   |                    |                                              |               |          |            |
|                |                      | 建设名称              | 设计能力               | 备 注                                          |               |          |            |
|                | 贮运工程                 | 原料库               | 3000m <sup>2</sup> | 有原料仓库，存放原料                                   |               |          |            |
|                |                      | 产品库               | 1500m <sup>2</sup> | 产品仓库，存放产品                                    |               |          |            |

|         |      |                           |                                                |
|---------|------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 公用及辅助工程 | 给水   | 1344m <sup>3</sup> /a     | 生活用水来自市政管网供水                                   |
|         | 排水   | 1020m <sup>3</sup> /a     | 依托厂区原有雨污分流管网接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理               |
|         | 供电   | 200 万 kWh/a               | 当地电网提供                                         |
| 环保工程    | 废气治理 | 二级活性炭吸附                   | 18000m <sup>3</sup> /h, 配套 1 根 20 米排气筒 (DA001) |
|         | 废水处理 | /                         | 依托已建成雨污分流管网接管至苏州市吴江城南污水处理有限公司处理                |
|         | 噪声治理 | 隔声、减震                     | --                                             |
|         | 固废处置 | 生活垃圾临时堆放 10m <sup>2</sup> | 设置垃圾箱, 生活垃圾由环卫部门清运                             |
|         |      | 一般固废仓库 150m <sup>2</sup>  | 暂存厂区一般固废                                       |
|         |      | 危废仓库 10m <sup>2</sup>     | 暂存厂区危险固废                                       |

#### (6) 现有项目水平衡




图 2-4 现有项目水平衡 (t/a)

#### (7) 现有项目生产工艺流程




图 2-4 原有项目生产工艺流程图

**(8) 现有项目产排污情况**

**①废气**

现有项目废气主要为炼胶产生的非甲烷总烃经活性炭吸附后通过 20 米排气筒（1#）排放；未收集的废气车间内无组织排放。

**②废水**

生活污水（1020m<sup>3</sup>/a）排入市政污水管网，由城南污水处理厂处理后达标排入京杭运河。

**③噪声**

现有项目噪声源主要来自各生产设备，经厂区合理布局，减振、隔声处理后，厂界可达标。

**④固废**

现有项目固体废弃物为橡胶边角料（4.5t/a）、生活垃圾（12.5t/a）。

边角料由企业回收外售。

生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

**表 2-18 现有项目污染物排放情况**

| 类别 | 污染物                |       | 总排放量（t/a）             |
|----|--------------------|-------|-----------------------|
| 废气 | 有组织                | 非甲烷总烃 | 1.85                  |
| 废水 | 废水量                |       | 1020m <sup>3</sup> /a |
|    | COD                |       | 0.4080                |
|    | SS                 |       | 0.3060                |
|    | NH <sub>3</sub> -N |       | 0.0306                |
|    | TP                 |       | 0.0031                |
|    | TN                 |       | 0.0408                |

**(9) 现有项目环评批复及落实情况**

**表 2-19 现有项目环评批复落实情况**

| 批复文号                  | 审批意见                                                                                                     | 落实情况                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 吴环建<br>[2006]714<br>号 | 一、生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准后排放                                                                 | 本项目已建设“清污分流、雨污分流”系统。生活污水管网接入城南污水处理厂处理。 |
|                       | 二、炼胶、硫化废气经收集、处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表 2 二级标准后，由不低于 15 米的排气筒排放，混配车间应密闭，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》无组织排放标准要求 | 项目废气经活性炭吸附处理后经 20 米高排气筒达标排放。           |
|                       | 三、噪声污染源必须合理布置，并采用减振隔声措施，使厂界噪声达到国家《工                                                                      | 厂界噪声达标排放                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 业企业厂界噪声标准》(GB12348-90) II 类标准要求。                             |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 四、固体废弃物必须综合利用或合理处置, 不造成二次污染。                                 | 本项目固废已妥善处置。                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 五、排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求执行。                           | 废气、废水、固体废弃物排污口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122 号) 的规定要求设置相关排污口和标识。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 六、项目必须设置 50 米的卫生防护距离, 在此防护距离内不得有居民住宅等环境敏感点。                  | 以生产车间为边界 50 米范围内均为工业企业, 无居民、学校等环境敏感目标。                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 七、必须按该项目的环境影响评价报告表所提各项环保措施, 在设计、施工过程中按照环境保护设施“三同时”的要求落实      | 项目的环保设施已与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 八、建设单位在项目试生产前须报我局备案, 试生产期满(三个月内)必须向我局提交验收申请, 并经验收合格后方可正式投入生产 | 已进行“三同时”验收。                                                           |
| <b>(10) 现有项目竣工验收情况</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                       |
| <p>2019 年 1 月 6 日, 吴江兴业橡胶有限公司组织相关单位和三位技术专家对吴江兴业橡胶有限公司年产橡塑制品 200 吨项目进行竣工环境保护验收。</p> <p><b>根据验收监测结果:</b></p> <p>2019年8月29日~30日, 江苏新锐环境监测有限公司对吴江兴业橡胶有限公司年产橡塑制品200吨项目进行环境保护验收监测, 监测期间各项环保治理设施正常运行, 生产工况大于75%以上, 符合监测技术规范要求。验收监测期间:</p> <p>①废水</p> <p>生活污水中的pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准; 氨氮排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B级标准。</p> <p>②废气</p> <p>有组织废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。</p> <p>无组织废气颗粒物、非甲烷总烃周界外浓度最高点符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织监控限值要求。</p> <p>③噪声</p> <p>本项目厂界昼间环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》</p> |                                                              |                                                                       |

(GB12348-2008) 2类标准限值要求。

④总量控制结论

本项目废水污染物年排放量均符合环评核定总量要求。

**验收组验收结论：**

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中相关规定和要求，验收组认为吴江兴业橡胶有限公司年产橡塑制品 200 吨项目的废水、废气和噪声环保设施竣工验收合格。

**(11) 原有项目总量控制情况**

表 2-16 现有项目总量控制情况

| 类别 | 污染物                |       | 总排放量 (t/a)            | 批准排放量 (t/a)           |
|----|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 废气 | 有组织                | 非甲烷总烃 | 1.85                  | 1.85                  |
| 废水 | 废水量                |       | 1020m <sup>3</sup> /a | 1020m <sup>3</sup> /a |
|    | COD                |       | 0.4080                | 0.4080                |
|    | SS                 |       | 0.3060                | 0.3060                |
|    | NH <sub>3</sub> -N |       | 0.0306                | 0.0306                |
|    | TP                 |       | 0.0031                | 0.0031                |
|    | TN                 |       | 0.0408                | 0.0408                |

**(12) 原有项目排污许可证情况**

现有项目已进行排污登记（登记编号：91320509724442250G001Y）；企业严格按照《排污许可管理条例》对企业排污情况实施动态管理。

**(13) 原有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施**

吴江兴业橡胶有限公司在本次技改完成后，需及时修订突发环境事件应急预案报苏州市吴江生态环境局备案，并定期开展突发环境事件应急演练。

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

1、环境空气质量

(1) 空气质量达标区判定

根据《2022 年度苏州市生态环境状况公报》，2022 年，苏州市区环境空气中细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）年均浓度为 28 微克/立方米，同比持平；可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）年均浓度为 44 微克/立方米，同比下降 8.3%；二氧化硫（SO<sub>2</sub>）年均浓度为 6 微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO<sub>2</sub>）年均浓度为 25 微克/立方米，同比下降 24.2%；一氧化碳（CO）浓度为 1 毫克/立方米，同比持平；臭氧（O<sub>3</sub>）浓度为 172 微克/立方米，同比上升 6.2%。

表 3-1 2022 年苏州市区环境状况

| 污染物               | 评价指标                  | 标准值<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | 现状浓度<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | 占标率  | 达标情况 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|
| SO <sub>2</sub>   | 年平均                   | 60                          | 6                            | 10%  | 达标   |
| NO <sub>2</sub>   |                       | 40                          | 25                           | 63%  | 达标   |
| PM <sub>10</sub>  |                       | 70                          | 44                           | 63%  | 达标   |
| PM <sub>2.5</sub> |                       | 35                          | 28                           | 80%  | 达标   |
| CO                | 日平均第 95 百分位数          | 4mg/m <sup>3</sup>          | 1                            | 25%  | 达标   |
| O <sub>3</sub>    | 日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位数 | 160                         | 172                          | 108% | 不达标  |

根据表 3-1，项目所在区 O<sub>3</sub> 超标，因此判定为不达标区。大气环境综合整治：《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024 年）》：总体及分阶段战略如下：到 2020 年，深化并推进工业锅炉与炉窑整治工作，坚决完成“散乱污”治理工作，完成重点行业颗粒物无组织排放深度治理，钢铁行业完成超低排放改造，以港口码头和堆场为重点加强扬尘污染控制，以油品监管、柴油货车综合整治、高排放车辆淘汰及提升新能源汽车占比为重点加强移动源污染防治，从化工、涂装、纺织印染等工业行业挖掘 VOCs 减排潜力，确保 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、VOCs 排放总量均比 2015 年下降 20%以上，加大 VOCs 和 NO<sub>x</sub> 协同减排力度，在提前完成“十三五”约束性目标的基础上，确保将 PM<sub>2.5</sub> 浓度控制在 39 微克/立方米以下，空气质量优良天数比率力争达到 75%以上，臭氧污染态势得到缓解。到 2024 年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶

淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进PM<sub>2.5</sub>和臭氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。

随着《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》逐步实施，届时，苏州市的环境空气质量将得到极大的改善。

本项目炼胶产生的颗粒物和挥发性有机废气，经集气罩收集后采用布袋除尘+二级活性炭吸附处理后通过20米高排气筒达标排放。本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理。

**（2）其他污染物环境质量现状**

本项目非甲烷总烃引用《苏州冠德电子科技有限公司2012-320509-89-01-970162年产精密电子元器件、医用硅胶部件各3000万套项目》中G1“锦泰花园小区”点位的历史检测数据，该点位位于本项目西北侧920m，检测单位为青山绿水（苏州）检验检测有限公司，检测时间为2021年4月9日~2021年4月11日。监测至今该区域范围内未发生重大污染源排放情况的变化，监测时间均在三年有效期内，且区域内未新增污染源，因此，检测（引用）点位的数据能够代表本项目的目前大气环境质量现状。大气环境补充监测点位表见表3-2，检测结果分析见表3-3。

表 3-2 大气环境监测点位布设表

| 监测点编号 | 名称     | 方位 | 距离（m） | 检测项目  | 监测方式 |
|-------|--------|----|-------|-------|------|
| G1    | 锦泰花园小区 | NW | 920   | 非甲烷总烃 | 调研数据 |

表 3-3 环境质量现状监测结果表

| 监测点位          | 污染物       | 监测时段                             | 评价标准<br>/μg/m <sup>3</sup> | 监测浓度范围/μg/m <sup>3</sup> | 最大浓度<br>占标率<br>/% | 超标<br>率<br>/% | 达标<br>情况 |
|---------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|
| 锦泰花园<br>小区 G1 | 非甲烷<br>总烃 | 2021.4.9 至<br>2021.4.11，<br>每天四次 | 2000                       | 840-940                  | 47                | 0             | 达标       |

根据上表，项目所在区域非甲烷总烃环境质量现状良好。

**2、地表水环境质量**

根据《2022 年度苏州市生态环境状况公报》，2022 年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的 30 个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) II 类标准的断面比例为 86.7%，同比持平；未达 II 类的 4 个

断面均为湖泊；无劣于 V 类水质断面；年均水质达到 II 类标准的断面比例为 50.0%，同比上升 10 个百分点，II 类水体比例全省第四。

2022年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面(含国考断面)中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) I类标准的断面比例为92.5%，同比持平；未达II类的6个断面均为湖泊；无劣于V类水质断面；年均水质达到I类标准的断面比例为66.3%，同比上升12.5个百分点，II类水体比例全省第一。

2022年，太湖湖体(苏州辖区)总体水质处于IV类。湖体高锰酸盐指数和氨氮平均浓度分别为3.5毫克/升和0.09毫克/升，保持在II类和I类；总磷和总氮平均浓度分别为0.061毫克/升和1.21毫克/升，保持在IV类；综合营养状态指数为54.4，同比升高1.1，处于轻度富营养状态。

2022年，京杭大运河(苏州段)水质稳定在优级水平。沿线5个省考及以上监测断面水质均达到II类，同比持平。

**3、声环境质量**

根据《2022 年度苏州市生态环境状况公报》，2022 年，苏州市昼间区域噪声平均等效声级为 54.3dB(A)，同比下降 0.5dB(A)，处于区域环境噪声二级(较好)水平，声强水平与 2021 年保持一致。各地昼间噪声平均等效声级介于 52.6~55.0dB(A)。

根据厂区平面设计及项目周边概况，选择项目厂界外 4 个典型位置进行声环境现状监测；委托苏州华实环境技术有限公司于 2023 年 8 月 28 日开展现场监测，监测结果见下表：

**表 3-4 噪声监测结果 (dB(A))**

| 监测点           | 监测时间            | 标准级别                                             | 昼间  |      | 达标状况 | 夜间  |      | 达标状况 |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|
|               |                 |                                                  | 监测值 | 标准限值 |      | 监测值 | 标准限值 |      |
| 东厂界外 1 米 (N1) | 2023 年 8 月 28 日 | 2 类                                              | 55  | 60   | 达标   | 45  | 50   | 达标   |
| 南厂界外 1 米 (N2) |                 | 2 类                                              | 54  | 60   | 达标   | 45  | 50   | 达标   |
| 西厂界外 1 米 (N3) |                 | 2 类                                              | 56  | 60   | 达标   | 47  | 50   | 达标   |
| 北厂界外 1 米 (N4) |                 | 2 类                                              | 57  | 60   | 达标   | 48  | 50   | 达标   |
| 气象状况          |                 | 昼间：阴，温度：32.1℃，湿度：56%RH<br>夜间：阴，温度：26.0℃，湿度：61%RH |     |      |      |     |      |      |

由上表可知，监测期间内建设项目厂界外及附近敏感点的噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1 中 2 类标准，项目所在地声环境质量较好。

#### **4、生态环境**

本项目利用已建厂房进行建设，不新征土地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，无需进行生态现状调查。

#### **5、电磁辐射**

项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

#### **6、地下水、土壤环境**

本项目在已建设的厂房内建设，工作厂区内地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>环<br/>境<br/>保<br/>护<br/>目<br/>标</p> | <p><b>1、大气环境</b></p> <p>本项目厂界外 500 米范围内不涉及大气环境保护目标。</p> <p><b>2、声环境</b></p> <p>经现场实地勘察，本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。</p> <p><b>3、地下水环境</b></p> <p>本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。</p> <p><b>4、生态环境</b></p> <p>本项目不涉及新增用地，因此不考虑生态环境保护目标。</p> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

污  
染  
物  
排  
放  
控  
制  
标  
准

1、大气污染物排放标准

有组织废气：本项目废气主要为非甲烷总烃和颗粒物，具体标准值见下表。

表 3-8 大气污染物排放标准限值表

| 污染因子  | 标准来源                                         | 最高允许<br>排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 最高允许排放速率                                   |            | 无组织排放监控<br>浓度限值      |                         |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|
|       |                                              |                                      | 排气筒高<br>度 m                                | 速率<br>kg/h | 监控<br>点              | 浓度<br>mg/m <sup>3</sup> |
| 颗粒物   | 《橡胶制品工业污染物排放标准》<br>(GB27632-2011)表 5、<br>表 6 | 12*                                  | *单位胶料基准排<br>气量 (m <sup>3</sup> /t)<br>2000 |            | 周界<br>外浓<br>度最<br>高点 | 1.0                     |
| 非甲烷总烃 |                                              | 10*                                  |                                            |            |                      | 4.0                     |

厂区内无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 要求。

表 3-6 厂区内 VOCs 无组织排放控制标准

| 监控点限值 mg/m <sup>3</sup> | 限值含义          | 无组织排放监控位置 |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 6                       | 监控点处 1h 平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
| 20                      | 监控点处任意一次浓度值   |           |

2、水污染物排放标准

项目区域污水管网已接通，生活污水由城市污水管网排入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，污水执行苏州市吴江城南污水处理有限公司接管标准。

本项目废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1B 级标准。苏州市吴江城南污水处理有限公司尾水排放标准 COD、氨氮、总磷、总氮执行《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要水污染物品排放限值》（DB32/1072-2018）标准；根据苏州市委、市政府 2018 年 9 月下达的《关于高质量推荐城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见的通知》（苏委办发〔2018〕77 号）、《关于抓紧开展污水厂尾水提标改造的通知》（吴水务[2018]15 号），待污水处理厂尾水排放标准提标后，苏州市吴江城南污水处理有限公司尾水执行“苏州特别排放限值”。“苏州特别排放限值”严于《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，因此苏州市吴江城南污水处理有限公司排放尾水水质 COD、氨氮、总氮、总磷从严执行“苏州特别排放限值”，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准。具体标准值详见下表。

|                                       |                                                  |                       |                                   |            |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--|
| 表 3-7 水污染物排放标准                        |                                                  |                       |                                   |            |  |
| 类别                                    | 执行标准                                             | 标准级别                  | 指标                                | 标准限值       |  |
| 本项目<br>排口                             | 《污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996)                      | 表 4<br>三级标准<br>(接管标准) | pH                                | 6~9        |  |
|                                       |                                                  |                       | COD                               | 500mg/L    |  |
|                                       |                                                  |                       | SS                                | 400mg/L    |  |
|                                       |                                                  |                       | NH <sub>3</sub> -N                | 30mg/L     |  |
|                                       |                                                  |                       | TP <sup>(1)</sup>                 | 8.0mg/L    |  |
| 苏州市<br>吴江城<br>南污水<br>处理有<br>限公司<br>排口 | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》<br>(DB32/1072-2018) | 表 2<br>II             | COD                               | 50mg/L     |  |
|                                       |                                                  |                       | NH <sub>3</sub> -N <sup>(1)</sup> | 5（8）mg/L   |  |
|                                       |                                                  |                       | 总氮                                | 15mg/L     |  |
|                                       |                                                  |                       | TP                                | 0.5mg/L    |  |
|                                       | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）                   | 表 1<br>一级 A 标准        | SS                                | 10mg/L     |  |
|                                       | 苏州特别排放限值标准 mg/L <sup>(2)</sup>                   |                       | COD                               | 30mg/L     |  |
|                                       |                                                  |                       | NH <sub>3</sub> -N                | 1.5（3）mg/L |  |
|                                       |                                                  |                       | TN                                | 10mg/L     |  |
|                                       |                                                  |                       | TP                                | 0.3mg/L    |  |

注：（1）括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（2）全市生活污水处理厂 2021 年 1 月 1 日起按苏州特别排放限值标准考核。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）第 4.1.4.2 款规定，取样频率为至少每 2h 一次，取 24h 混合样，以日均值计。

### 3、噪声排放标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的工业区 2 类标准，具体见下表。

|              |                                |         |       |    |         |
|--------------|--------------------------------|---------|-------|----|---------|
| 表 3-8 噪声排放标准 |                                |         |       |    |         |
| 类别           | 执行标准                           | 厂界      | 标准级别  | 指标 | 标准限值    |
| 噪声           | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 厂界外 1 米 | 2 类标准 | 昼间 | 60dB（A） |
|              |                                |         |       | 夜间 | 50dB（A） |

### 4、固体废弃物污染物控制标准

一般工业固体废弃物的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

总量控制指

### 总量控制因子和排放指标：

#### 1、总量控制因子

大气污染物总量控制因子：颗粒物、非甲烷总烃；总量考核因子：/。

|   |                                                    |                    |         |        |        |        |           |          |        |
|---|----------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|--------|--------|-----------|----------|--------|
| 标 | 水污染物总量控制因子：COD、NH <sub>3</sub> -N、TP、TN；总量考核因子：SS。 |                    |         |        |        |        |           |          |        |
|   | 2、总量控制指标                                           |                    |         |        |        |        |           |          |        |
|   | 表 3-9 污染物排放总量控制指标表（单位：t/a）                         |                    |         |        |        |        |           |          |        |
|   | 环境要素                                               | 污染物名称              | 现有项目排放量 | 本项目    |        |        | “以新带老”削减量 | 技改后全厂排放量 | 总量申请量  |
|   |                                                    |                    |         | 产生量    | 削减量    | 预测排放量  |           |          |        |
|   | 废水                                                 | 废水量                | 0       | 1020   | 0      | 1020   | 0         | 1020     | 1020   |
|   |                                                    | COD                | 0       | 0.4080 | 0      | 0.4080 | 0         | 0.4080   | 0.4080 |
|   |                                                    | SS                 | 0       | 0.3060 | 0      | 0.3060 | 0         | 0.3060   | 0.3060 |
|   |                                                    | NH <sub>3</sub> -N | 0       | 0.0306 | 0      | 0.0306 | 0         | 0.0306   | 0.0306 |
|   |                                                    | TP                 | 0       | 0.0031 | 0      | 0.0031 | 0         | 0.0031   | 0.0031 |
|   |                                                    | TN                 | 0       | 0.0408 | 0      | 0.0408 | 0         | 0.0408   | 0.0408 |
|   | 废气                                                 | 有组织                | 颗粒物     | 0      | 1.8144 | 1.7237 | 0.0907    | 0        | 0.0907 |
|   |                                                    |                    | 非甲烷总烃   | 1.85   | 0.4709 | 0.4238 | 0.0471    | 1.85     | 0.0471 |
|   |                                                    | 无组织                | 颗粒物     | 0      | 0.2016 | 0      | 0.2016    | 0        | 0.2016 |
|   |                                                    |                    | 非甲烷总烃   | 0      | 0.0523 | 0      | 0.0523    | 0        | 0.0523 |
|   | 固废                                                 | 一般工业固废             | 4.5     | 5.424  | 5.424  | 0      | 0         | 0        | 0      |
|   |                                                    | 危险废物               | 0       | 9.4238 | 9.4238 | 0      | 0         | 0        | 0      |
|   |                                                    | 生活垃圾               | 15      | 15     | 15     | 0      | 0         | 0        | 0      |

**污染物排放总量控制途径分析：**

本项目新增生活污水排放量 1020t/a，根据苏环办字〔2017〕54 号文件，生活污水主要污染物排放总量指标不再需要审核区域平衡方案。

本项目排放颗粒物（有组织+无组织）0.2923t/a，非甲烷总烃（有组织+无组织）0.0944t/a；根据苏环办〔2014〕148 号文件，颗粒物、非甲烷总烃（以 VOCs 计）排放总量指标向苏州市吴江生态环境局申请，在吴江区域内平衡。

本项目固体废弃物外排量为零，不申请总量。

## 四、主要环境影响和保护措施

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施<br>工<br>期<br>环<br>境<br>保<br>护<br>措<br>施                | <p>本项目利用已建成厂房进行生产、办公，仅在厂房内增加设备安装，无土建等施工活动，工程量及工期较短，其环境影响有限，不再进行施工期环境影响分析。主要是安装设备时噪声以及安装材料的外包装等固体废物，对周围环境的破坏和影响很小。以下就噪声及固废对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。</p> <p style="padding-left: 2em;">（1）施工期噪声防治措施</p> <p>由于安装设备一般于白天作业，应加强对设备安装的管理和操作人员的环境意识教育，严格控制设备运输及安装过程中噪声，降低对周围环境的噪声影响。</p> <p style="padding-left: 2em;">（2）施工期固废影响防治对策</p> <p>设备安装期间产生的固废主要是设备包装材料以及废安装材料。</p> <p>安装设备过程中产生的废包装及废材料应及时集中收集处理，并及时清运，一般外卖至固废回收站，从而维护厂区的环境卫生，保证产品质量。装修期间及时清理现场的废弃物；同时加强对装修人员的教育，不随意乱丢废弃物，倡导文明和绿色施工。</p>             |
| 运<br>营<br>期<br>环<br>境<br>影<br>响<br>和<br>保<br>护<br>措<br>施 | <p><b>1、废气</b></p> <p>本项目运营期产生的废气主要为密炼、开炼产生的废气以及粉料配料投料产生的粉尘。由于本次技改项目实施后，将调整现有项目涉及的原辅材料用量，且对现有项目有机废气治理措施进行了“以新带老”，因此本报告针对本项目实施后全厂非甲烷总烃废气进行统一核算。</p> <p style="padding-left: 2em;">（1）产排污环节及污染物种类</p> <p>本项目建成后废气主要为配料投料废气和密炼开炼硫化废气。</p> <p style="padding-left: 2em;">（2）污染物产生量和排放方式</p> <p><b><u>投料废气 G1、密炼、开炼、预成型、硫化、烘烤废气（G2~G6）</u></b></p> <p>炼胶粉尘来源于称量、投料过程中粉末状物料产生的粉尘以颗粒物计；密炼开炼硫化产生有机废气，以非甲烷总烃计。废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《291 橡胶制品业系数手册》，2919 其他橡胶制品制造行业系数表，颗粒物产生系数为 12.60 千克/吨三胶一原料；挥发性有机物</p> |

（非甲烷总烃）的产生系数为 3.27 千克/吨三胶一原料；经集气罩收集、布袋除尘+二级活性炭吸附后通过 20 米高排气筒（DA001）排放。

表 4-1 废气污染物产生核算

| 工段 | 工艺    | 污染物指标 |        | 产污系数               | 系数单位        | 本项目原料用量            | 本项目废气产生量<br>t/a |
|----|-------|-------|--------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| /  | 混炼，硫化 | 废气    | 工业废气量  | $7.40 \times 10^4$ | 标立方米/吨三胶一原料 | /                  | /               |
|    |       |       | 颗粒物    | 12.60              | 千克/吨三胶一原料   | 本项目橡胶类原料用量共 160t/a | 2.016           |
|    |       |       | 挥发性有机物 | 3.27               | 千克/吨三胶一原料   |                    | 0.5232          |

废气收集、处理及排放方式情况见表 4-2。

表 4-2 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表

| 污染源 | 污染源编号 | 污染物种类 | 污染源强核算(t/a) | 源强核算依据              | 废气收集方式 | 收集效率 | 治理措施         |      |         | 风量(m <sup>3</sup> /h) | 排放方式 |     |
|-----|-------|-------|-------------|---------------------|--------|------|--------------|------|---------|-----------------------|------|-----|
|     |       |       |             |                     |        |      | 治理工艺         | 去除效率 | 是否为可行技术 |                       | 有组织  | 无组织 |
| 配料  | G1-1  | 颗粒物   | 2.016       | 排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 | 集气罩收集  | 90%  | 布袋除尘+二级活性炭吸附 | 95%  | 是       | 10000                 | √    | /   |
| 炼胶  | G2~G6 | 非甲烷总烃 | 0.5232      | 排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 | 管道收集   | 90%  |              | 90%  | 是       |                       |      |     |

本项目有组织废气产生排放情况见表 4-3。

表 4-3 本项目有组织废气产排情况

| 编号    | 污染源 |                       | 污染物名称 | 产生状况                 |         |         | 治理措施         | 去除率% | 排放状况                 |         |        | 执行标准                 |         | 排放源参数 |      |      | 排放方式 |
|-------|-----|-----------------------|-------|----------------------|---------|---------|--------------|------|----------------------|---------|--------|----------------------|---------|-------|------|------|------|
|       | 名称  | 排气量 m <sup>3</sup> /h |       | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 速率 kg/h | 产生量 t/a |              |      | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 速率 kg/h | 排放 t/a | 浓度 mg/m <sup>3</sup> | 速率 kg/h | 高度 m  | 直径 m | 温度 ℃ |      |
| DA001 | 配料  | 18000                 | 颗粒物   | 21                   | 0.378   | 1.8144  | 布袋除尘+二级活性炭吸附 | 95   | 1.05                 | 0.0189  | 0.0907 | 12                   | /       | 20    | 0.65 | 25   | 连续   |
|       | 炼胶  |                       | 非甲烷总烃 | 5.45                 | 0.098   | 0.4709  |              | 90   | 0.545                | 0.0098  | 0.0471 | 10                   | /       |       |      |      |      |

本项目无组织废气产排情况见表 4-4：

表 4-4 本项目无组织废气产排情况

| 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物产生量 (t/a) | 治理措施 | 去除率 (%) | 污染物排放量 (t/a) | 面源面积(m <sup>2</sup> ) | 面源高度(m) |
|-------|-------|--------------|------|---------|--------------|-----------------------|---------|
| 配料    | 颗粒物   | 0.2016       | /    | /       | 0.2016       | 6000                  | 8       |
| 炼胶    | 非甲烷总烃 | 0.0523       | /    | /       | 0.0523       |                       |         |

基准排气量排放浓度换算：

根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表 5 标准，大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况。若单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算成大气污染物基准排气量排放浓度，并以大气污染物基准排气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。

换算公式如下：

$$\rho_{基} = \frac{Q_{总}}{\sum Y_i \cdot Q_{基}} \times \rho_{实}$$

式中： $\rho_{基}$ ——大气污染物基准气量排放浓度， $mg/m^3$ ；

$Q_{总}$ ——实测排气总量， $m^3$ ；

$Y_i$ ——第 i 种产品胶料消耗量，t；

$Q_{i基}$ ——第 i 种产品的单位胶料基准排气量， $m^3/t$  胶；

$\rho_{实}$ ——实测大气污染物排放浓度， $mg/m^3$ 。

根据中华人民共和国环境保护部《关于橡胶（轮胎）行业执行标准问题的复函》（环函[2014]244 号）：考虑到企业对生胶可能需经过多次重复炼胶，基准排气量可以将计算炼胶次数后的总胶量作为企业用胶量进行核算，同时也应将计算炼胶次数后的总气量作为企业的排气量进行核算。本项目炼胶车间胶料用量为 160t/a，炼胶次数为 4 次（密炼 1 次，开炼 3 次），则用胶量为 640t，得出单位胶料实际排气量为  $18000m^3/h \times 2400h \div 640t/a = 67500m^3/t$  胶；

《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中橡胶制品企业颗粒物、非甲烷总烃基准排气量为  $2000m^3/t$  胶，根据以上单位胶料实际排气量计算结果，大于基准排气量，因此，须对本项目污染物的排放浓度换算成基准气量排放浓度，再进行达标分析，具体换算结果见下表。

表 4-6 全厂颗粒物、非甲烷总烃基准气量排放浓度计算表

| 排气筒   | 风量<br>$m^3/h$ | 年运行时间 h | 用胶量 t | 基准排气量<br>$m^3/t$ 胶 | 排放浓度<br>$mg/m^3$ |       | 折算后基准气量<br>排放浓度 $mg/m^3$ |         | 排放标准<br>$mg/m^3$ |       |
|-------|---------------|---------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------------|---------|------------------|-------|
|       |               |         |       |                    | 颗粒物              | 非甲烷总烃 | 颗粒物                      | 非甲烷总烃   | 颗粒物              | 非甲烷总烃 |
| DA001 | 18000         | 2400    | 640   | 2000               | 1.050            | 0.545 | 0.0147                   | 0.00766 | 12               | 10    |

根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中大气污染物基准

排气量排放浓度换算公式进行换算后，最终各排气筒排放的颗粒物  $\rho_{\text{基}}$  小于  $12\text{mg/m}^3$ ，非甲烷总烃  $\rho_{\text{基}}$  小于  $10\text{mg/m}^3$ ，均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 中的相关标准要求。

### （3）非正常工况

由于本项目废气处理设施无备用设备，因此本项目非正常情况设定为：本项目废气装置发生事故，废气未经处理，直接排放。出现以上事故后，建设单位估计在 1h 内可以得知事故发生，并进行临时停产处理，因此按照 1h 进行事故源强计算。

表 4-4 非正常工况下污染物排放量

| 治理设施         |       | 污染物名称 | 非正常工况排放浓度 $\text{mg/m}^3$ | 非正常工况排放速率 $\text{kg/h}$ | 排放去向      | 单次持续时间 /h | 年发生频次/次 | 事件原因     | 应对措施         |
|--------------|-------|-------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|
| 名称           | 编号    |       |                           |                         |           |           |         |          |              |
| 布袋除尘+二级活性炭吸附 | TA001 | 颗粒物   | 21.000                    | 0.378                   | DA001 排气筒 | 1         | 0-1     | 废气治理设备损坏 | 立即停产，修复后恢复生产 |
|              |       | 非甲烷总烃 | 5.450                     | 0.098                   |           |           |         |          |              |

项目建成运行后，企业应加强在岗人员培训和对工艺设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案。一旦出现非正常排放的情况，需要采取一系列措施，降低环境影响。当工艺废气装置出现故障不能短时间恢复时，应进行检修，必要时停止生产。

### （4）废气达标排放情况分析

#### ①集气方案

本项目废气主要污染物为颗粒物和非甲烷总烃，经集气罩收集后，进入 1 套布袋除尘+二级活性炭吸附系统处理后通过 20m 高排气筒集中排放。

本项目产生的废气通过集气罩收集，按照《环境工程设计手册》中的有关公式，则按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量 L：

$$L = 3600(5X^2 + F) \times V_x$$

式中

X 一集气罩至污染源的距離（m，取 0.18m）；

F 一集气罩罩口面积（ $\text{m}^2$ ，取  $0.2\text{m}^2$ ）；

$V_x$  一控制风速(m/s，取 0.3m/s)。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB3782-2019）》废气收集系统集气罩无组织排放位置控制风速不低于 0.3m/s，本项目集气罩设置参数见下表，在此基础上废气收集效率可以达到 90%。

表 4-5 集气罩安装参数

| 设备名称 | 设备数量(台) | 单台设备风量 L (m³/h) | 集气罩至污染源的距离 X (m) | 集气罩罩口面积 F (m²) | 控制风速 Vx (m/s) | 总风量 (m³/h) |
|------|---------|-----------------|------------------|----------------|---------------|------------|
| 产气设备 | 42      | 390             | 0.18             | 0.2            | 0.3           | 16420      |

项目废气集气流程见图 4-1。




图 4-1 本项目废气处理流程图

②治理措施

炼胶废气

针对炼胶废气，企业设 1 套“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”进行废气处理：炼胶废气（颗粒物、非甲烷总烃）经设备上方集气罩收集后通入一套“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后经 20 米高排气筒（DA001）排放；

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表 A.1，橡胶制品工业橡胶制品工业产生的废气采用布袋除尘+活性炭吸附法为可行技术，详见下表。

表 4-5 橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表

| 产排污环节 | 污染物种类 | 过程控制技术 | 可行技术         |
|-------|-------|--------|--------------|
| 炼胶废气  | 颗粒物   | 密闭过程   | 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘 |

|        |             |              |                                     |
|--------|-------------|--------------|-------------------------------------|
|        | 非甲烷总烃       | 密闭场所<br>局部收集 | /                                   |
|        | 臭气浓度、恶臭特征物质 |              | 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术 |
| 硫化废气   | 颗粒物         |              | 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘                        |
|        | 非甲烷总烃       |              | /                                   |
|        | 臭气浓度、恶臭特征物质 |              | 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化、生物法两种及以上组合技术     |
| 热/冷翻废气 | 颗粒物         |              | 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘                        |
|        | 非甲烷总烃       |              | /                                   |
|        | 臭气浓度、恶臭特征物质 |              |                                     |

### 活性炭吸附工作原理：

活性炭吸附装置处理有机废气的原理是在一定的温度和压力下，当活性炭与有机废气接触时，有机废气吸附于活性炭的细孔中。气、固相开始接触时，对有机废气中的甲苯、二甲苯、苯乙烯及丙酮等有机物的吸附是主要过程，在活性炭的众多微孔中分为大中小三种孔，只有微小孔是吸附的主力军，活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔（半径小于  $20\text{〔埃〕} = 10^{-10}\text{m}$ ）、过渡孔（半径  $20\sim 1000$ ）、大孔（半径  $1000\sim 100000$ ），使它具有很大的内表面，比表面积为  $500\sim 1700\text{m}^2/\text{g}$ 。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。活性炭用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味，气体分离、溶剂回收和空气调节，用作催化剂载体和防毒面具的吸附剂。随着时间的延长，活性炭细孔中吸附质浓度的不断增大，吸附速度会不断减慢，直到活性炭达到饱和状态。此时，吸附速度和解吸速度达到动态平衡，气、固相之间的传递相等。活性炭在这时需要解吸脱附再生。

利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附床采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。从活性炭吸附床排出的气流已达排放标准，空气可直接排放。

表 4-5 活性炭吸附装置的主要技术参数

| 序号 | 项目名称                      | 参数指标        |
|----|---------------------------|-------------|
| 1  | 蜂窝状活性炭/mm                 | 100*100*100 |
| 2  | 吸附温度/°C                   | <40         |
| 3  | 比表面积/ (m <sup>2</sup> /g) | 1200        |
| 4  | 孔密度/ (孔/cm <sup>2</sup> ) | 25          |
| 5  | VOCs 去除率                  | ≥90%        |
| 6  | 阻力损失/ (Pa)                | 800-1200    |
| 7  | 一次填装量/ (kg)               | 2000        |

**活性炭更换周期：**

根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218 号）中计算公式

$$T=m \times s \div (c \times 10^{-6} \times Q \times t)$$

式中：

T—更换周期，天；

m—活性炭的用量，kg；

s—动态吸附量，%；（一般取值 10%）

c—活性炭削减的 VOCs 浓度，mg/m<sup>3</sup>；

Q—风量，单位 m<sup>3</sup>/h；

t—运行时间，单位 h/d。

表 4-11 活性炭更换频次计算参数

| 更换周期<br>T，天 | 活性炭的<br>用量 m，kg | 动态吸附量，%；<br>（一般取值 10%）<br>s | 活性炭削减的<br>VOCs 浓度 c，<br>mg/m <sup>3</sup> | 风量 Q，<br>m <sup>3</sup> /h | 运行时间<br>t，h/d |
|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 283.2       | 2000            | 10%                         | 4.91                                      | 18000                      | 8             |

经计算，活性炭理论更换周期为 283.2 天。根据《省生态环境厅关于深入开展涉 VOCs 治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218 号）要求：活性炭更换周期一般不应超过 500h 或 3 个月。本项目活性炭实际更换周期为 3 个月，满足要求。

据此核算，废气处理装置内活性炭每年更换 4 次，废活性炭产生量约为 8.4238t/a（包含活性炭吸附的废气量 0.4238t）。

经上述治理措施后可使无组织排放的废气无组织监控浓度均低于相应的标准值。

本项目活性炭吸附装置与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）的符合性分析

表 4-6 与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）相符性分析

| 序号       | 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》 |                                                                                                                                                                            | 本项目实施情况                                                            |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 污染物与污染负荷 | 进入吸附装置的废气温度宜低于 40℃。 |                                                                                                                                                                            | 本项目废气温度为常温，约 25℃。                                                  |
| 工艺设计     | 废气收集                | 吸附装置的效率不得低于 90%                                                                                                                                                            | 本项目吸附装置设计去除率为 90%，符合规范要求。                                          |
|          |                     | 废气收集系统设计应符合 GB50019 的规定                                                                                                                                                    | 本项目废气收集系统设计符合 GB50019 的规定。                                         |
|          |                     | 应尽可能利用主体生产装置本身的废气收集系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理                                                                                             | 符合规范要求                                                             |
|          |                     | 确定集气罩的吸气口装置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。                                                                                                                                     | 符合规范要求                                                             |
|          |                     | 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。                                                                                                               | 符合规范要求                                                             |
|          |                     | 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统                                                                                                                                               | 本项目各产污节点均配有集气系统，符合规范要求                                             |
|          | 预处理                 | 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；当废气中颗粒物含量超过 1mg/m <sup>3</sup> 时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理；当废气中含有吸附后难以脱附或造成吸附剂中毒的成分时，应采用洗涤或预吸附等预处理方式处理；过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。 | 项目炼胶废气为颗粒物与非甲烷总烃混合废气，先采用布袋除尘器对颗粒物进行过滤处理后，再通入活性炭箱进行有机废气吸附处理，符合规范要求。 |
|          | 吸附剂的选择              | 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于 0.60m/s。                                                                                                                      | 根据建设单位提供的资料，本项目使用颗粒状活性炭，活性炭吸附装置气流速度为 0.6m/s，符合规范要求。                |
|          | 二次污染物控制             | 预处理产生的粉尘和废渣以及更换后的过滤材料、吸附剂的处理应符合国家固体废物处理与处置的相关规定。                                                                                                                           | 本项目废活性炭交由有资质单位处理，符合规范要求                                            |
|          |                     | 噪声控制应符合 GBJ87 和 GB12348 的规定                                                                                                                                                | 噪声控制符合 GBJ87 和 GB12348 的规定，符合规范要求。                                 |

（2）布袋除尘器

布袋除尘器具有以下优点：①袋式除尘器对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般可达到 99%；②含尘气体浓度在相当大的范围内变

化对袋式除尘器的除尘效率和阻力影响不大；③布袋除尘器可做成小型的，安装在散尘设备上或散尘设备附近，这种小巧、灵活的袋式除尘器特别适用于分散尘源的除尘。

布袋除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。本项目的颗粒物属于所用的助剂粉料，颗粒较细，使用机械除尘效果较差，不适合；尘的产生量不大，使用湿法除尘会带来污水，使用电除尘规模太大不经济，因此选择较为恰当的布袋除尘器进行除尘。

脉冲式布袋除尘器的工作原理：除尘器内的布袋分成二组轮流工作；含尘气体由进气口进入一组滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入气室，再经净气室排气口，由抽风机排抽入排气筒排放。粉尘积附在滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，设定滤袋阻力限为 1200pa，在达到该阻力时程序控制器通过自动控制，将含尘气体转至进入另一组滤袋除尘；并启动脉冲阀，使气包内压缩空气（0.5-0.7Mpa）由喷吹管孔眼喷出反吹阻力超过 1200pa 的滤袋组，压缩空气进入滤袋使滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反吹作用抖落粉尘，将滤下的尘清灰至灰斗中，等待运走。二组滤袋分开轮流滤尘、反冲清灰。

本项目采用的布袋除尘器单台有 80 个滤袋，过滤面积达到 60m<sup>2</sup>，设备阻力 ≤1200pa，入口气体温度 ≤120℃，入口粉尘浓度 ≤200mg/m<sup>3</sup>，出口粉尘浓度 ≤50mg/m<sup>3</sup>，设计除尘效率可以达 99.0%，功率约 5kw。

项目粉尘的产生浓度较低，但其中含有一定量的炭黑尘，炭黑尘较细并有一定的粘附性，目前一般都采用脉冲式布袋式除尘，通过增加脉冲反吹的频次，防止布袋孔隙的阻塞，本项目要求除尘效率不低于 95%，根据脉冲式布袋除尘器的设计规格，可以稳定达到除尘效率不低于 95%的要求，所以选用脉冲式布袋除尘器在技术上是完全可行的。

表 4-13 布袋除尘器主要参数

| 参数名称 | 技术参数值                  |
|------|------------------------|
|      | 布袋除尘器                  |
|      | 车间                     |
| 过滤风量 | 18000m <sup>3</sup> /h |
| 过滤面积 | 60m <sup>2</sup>       |
| 过滤风速 | 4~5m/s                 |
| 过滤效率 | >95%                   |
| 阻力   | ≤1200Pa                |

### (5) 监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、相关规定, 本项目运营期废气环境监测计划下表。

表 4-8 污染源监测计划一览表

| 类别                   | 监测位置                                                                  | 监测项目  | 监测周期     | 执行排放标准                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------|
| 废气<br>(DA001<br>排气筒) | DA001排气筒预留<br>废气监测口处                                                  | 颗粒物   | 每年<br>一次 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5 标准     |
|                      |                                                                       | 非甲烷总烃 | 每年<br>一次 |                                         |
| 废气<br>(无组织)          | 厂区内                                                                   | 非甲烷总烃 | 每年<br>一次 | 《大气污染物综合排放标准》<br>(DB32/4041-2021)表 2 标准 |
|                      | 在企业上风向厂界<br>外10米范围内设参<br>照点, 下风向厂界外<br>10米范围内或最大<br>落地浓度处设2~4<br>个监控点 | 颗粒物   | 每年<br>一次 | 《橡胶制品工业污染物排放标<br>准》(GB27632-2011)表 6 标准 |
|                      |                                                                       | 非甲烷总烃 | 每年<br>一次 |                                         |

## 2、废水

### (1) 产排污情况

#### ①生产废水

本项目冷却水循环使用, 循环量3t/h, 按照年工作时间2400h计算, 则冷却水循环量7200t/a, 冷却水循环使用不外排, 定期补充量按照循环量的2%计算, 则年补充水量为144t/a。

本项目不冲洗地面, 不清洗设备, 故无地面冲洗废水、无设备清洗废水产生。

#### ②生活污水

本项目不建宿舍及食堂, 技改项目部新增员工, 全厂劳动定员 50 人, 年运营天数 300 天, 职工办公、生活用水量按 0.08t/(人 d) 计, 则用水量为 4m<sup>3</sup>/d (1200m<sup>3</sup>/a)。生活污水按用水量的 85%计, 则生活污水量为 3.4m<sup>3</sup>/d (1020m<sup>3</sup>/a), 经雨污分流管网接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理, 尾水排入京杭运河。

本项目废水产生情况见下表。

| 表 4-10 污水产生状况一览表 |         |                    |           |         |                                    |  |  |  |  |  |
|------------------|---------|--------------------|-----------|---------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 废水名称             | 废水量 t/a | 污染因子               | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 拟采取的处理方式                           |  |  |  |  |  |
| 生活污水             | 1020    | COD                | 400       | 0.4080  | 雨污分流管网接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，尾水排入京杭运河 |  |  |  |  |  |
|                  |         | SS                 | 300       | 0.3060  |                                    |  |  |  |  |  |
|                  |         | NH <sub>3</sub> -N | 30        | 0.0306  |                                    |  |  |  |  |  |
|                  |         | TP                 | 3         | 0.0031  |                                    |  |  |  |  |  |
|                  |         | TN                 | 40        | 0.0408  |                                    |  |  |  |  |  |

| 表 4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 |      |                              |           |           |          |          |          |       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                        | 废水类别 | 污染物种类                        | 排放去向      | 排放规律      | 污染治理设施   |          |          | 排放口编号 | 排放口设施是否符合要求                                                                   | 排放口类型                                                                                                                                                                                             |
|                           |      |                              |           |           | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 1                         | 生活污水 | COD、SS、NH <sub>3</sub> -H、TP | 进入城市污水处理厂 | 连续排放流量不稳定 | /        | /        | /        | 1#    | <div><input checked="" type="checkbox"/>是<br/><input type="checkbox"/>否</div> | <div><input checked="" type="checkbox"/>企业总排<br/><input type="checkbox"/>雨水排放<br/><input type="checkbox"/>清净下水排放<br/><input type="checkbox"/>温排水排放<br/><input type="checkbox"/>车间或车间处理设施排放口</div> |

(2) 防治措施

本项目生活污水排放量为 1020m<sup>3</sup>/a，依托已建成雨污分流管网接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理，苏州市吴江城南污水处理有限公司一期工程 3 万 m<sup>3</sup>/d 已投运，目前已接纳约 1.5 万 m<sup>3</sup>/d，项目建设期间拟接管量约 0.5 万 m<sup>3</sup>/d，尚有 1.0 万 m<sup>3</sup>/d，二期 5 万 m<sup>3</sup>/d 已在规划中。

```
graph LR
    污水 --> 粗格栅
    粗格栅 --> 细格栅
    细格栅 --> 涡流沉砂池
    涡流沉砂池 --> A2O[A²/O生化池]
    A2O -- 混合液回流 --> A2O
    A2O -- 污泥回流 --> 二沉池[二次沉淀池]
    二沉池 --> 达标排放
    二沉池 -- 污泥 --> 结合井1[结合井、污泥泵房]
    结合井1 --> 加氯消毒池
    加氯消毒池 --> 二沉池
    二沉池 -- 污泥 --> 结合井2[结合井、污泥泵房]
    结合井2 --> 污泥浓缩池
    污泥浓缩池 --> 浓缩脱水
    浓缩脱水 --> 泥饼外运
```

图 4-2 苏州市吴江城南污水处理有限公司污水处理工艺流程图

本项目生活污水产生量为 3.4m<sup>3</sup>/d，污水量在污水处理厂可承受范围内。由于本项目生活污水水质简单主要常规指标为 COD、SS、NH<sub>3</sub>-N、TP、TN，可生化性好，污水处理厂能做到达标排放，对周围水体的影响在可控制范围内，不会改变现有水质类别，不会影响其正常使用功能。因此，苏州市吴江城南污水处理有

限公司完全有能力接纳本项目产生的废水，污水管网已铺设到项目所在地，且本项目已建有雨污分流管网，因此本项目生活污水依托已建成排放口进入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理具有可行性。

### (3) 排放口基本情况

表 4-12 废水间接排放口基本情况表

| 排放口<br>编号 | 排放口地理坐标             |                   | 废水排放量/<br>(万 t/a) | 排放去向      | 排放规律                     | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息       |                    |                 |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------|--------|-----------------|--------------------|-----------------|
|           | 经度                  | 纬度                |                   |           |                          |        | 名称              | 污染物种类              | 排放标准/<br>(mg/L) |
| DW001     | E:<br>120°39'22.15" | N:<br>31°5'42.69" | 0.1020            | 进入城市污水处理厂 | 间歇排放, 排放期间流量不稳定, 但有周期性规律 | 昼、夜间   | 苏州市吴江城南污水处理有限公司 | COD                | 50              |
|           |                     |                   |                   |           |                          |        |                 | SS                 | 10              |
|           |                     |                   |                   |           |                          |        |                 | NH <sub>3</sub> -N | 5 (8)           |
|           |                     |                   |                   |           |                          |        |                 | TP                 | 0.5             |
|           |                     |                   |                   |           |                          |        |                 | TN                 | 15              |

表 4-13 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号    | 污染物种类              | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议                |             |
|----|----------|--------------------|------------------------------------------|-------------|
|    |          |                    | 名称                                       | 浓度限值 (mg/L) |
| 1  | 1#(接管标准) | CODcr              | 《污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996) 表 4 三级标准     | 500         |
| 2  |          | SS                 |                                          | 400         |
| 3  |          | NH <sub>3</sub> -H | 《污水排入城市下水道水质标准》<br>(GB/T31962-2015) B 标准 | 45          |
| 4  |          | TP                 |                                          | 8           |
| 5  |          | TN                 |                                          | 70          |

表 4-14 水污染源监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称              | 监测设施 | 自动监测设施的<br>安装、运行、<br>维护等管理要求 | 自动监测<br>是否联网 | 自动监测<br>仪器名称 | 手工监测<br>采样方法及<br>个数 | 手工监测<br>频次 | 手工测定<br>方法 |
|----|-------|--------------------|------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------------|
| 1  | DW001 | COD                | /    | 安装在线监测、专职人员负责环保设施运行、维护确保运行良好 | /            | /            | /                   | /          | /          |
| 2  |       | SS                 |      |                              |              |              | /                   | /          | /          |
| 3  |       | NH <sub>3</sub> -N |      |                              |              |              | /                   | /          | /          |
| 4  |       | TP                 |      |                              |              |              | /                   | /          | /          |

### (4) 监测要求

根据《排污单位自行监测指南总则》(HJ819-2019)，本项目仅排放生活污水，无监测要求。

### (5) 达标情况分析

本项目排放生活污水 1020t/a、接管排放至吴江区域城南污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 一级 A 标准及苏委发办〔2018〕77 号附件 1 标准限值后排入京杭运河，对地表水环境影响很小。

## 3、噪声

本项目主要为生产设备运行时产生的噪声，其安装应严格按照工业设备安装的有关规范，并采取隔声、吸声、消声、减振等防治措施；生产区域与厂界设置降噪的缓冲带。

噪声源强见下表：

| 运营<br>期环<br>境影<br>响和<br>保护<br>措施 | 表 4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） |                       |       |       |               |             |                                                |          |     |     |                   |                      |              |                           |               |            |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|-------|---------------|-------------|------------------------------------------------|----------|-----|-----|-------------------|----------------------|--------------|---------------------------|---------------|------------|
|                                  | 序<br>号                    | 建<br>筑<br>物<br>名<br>称 | 声源名称  | 数量（台） | 声源源强          |             | 声源控<br>制措施                                     | 空间相对位置/m |     |     | 距室内<br>边界距<br>离/m | 室内边<br>界声级<br>/dB(A) | 运行<br>时<br>段 | 建筑物<br>插入损<br>失<br>/dB(A) | 建筑物室外噪声       |            |
|                                  |                           |                       |       |       | 声压级<br>/dB(A) | 距声源距<br>离/m |                                                | X        | Y   | Z   |                   |                      |              |                           | 声压级<br>/dB(A) | 建筑物<br>外距离 |
|                                  | 1                         | 生产<br>车间              | 预成型机  | 1     | 80            | 1           | 选用低<br>噪声设<br>备、墙体<br>隔声、距<br>离衰减、<br>消声减<br>振 | 20       | 5   | 1.2 | 15                | 46.47                | 8~17:00      | 20                        | 26.47         | 1          |
|                                  | 2                         |                       | 平板硫化机 | 25    | 75            | 1           |                                                | 20       | 5   | 1.2 | 15                | 56.47                | 8~17:00      | 20                        | 36.47         | 1          |
|                                  | 3                         |                       | 密炼机   | 3     | 80            | 1           |                                                | 20       | 15  | 1.2 | 5                 | 66.02                | 8~17:00      | 20                        | 46.02         | 1          |
|                                  | 4                         |                       | 开炼机   | 3     | 80            | 1           |                                                | 35       | 10  | 1.2 | 10                | 60                   | 8~17:00      | 20                        | 40            | 1          |
|                                  | 5                         |                       | 出片机   | 4     | 80            | 1           |                                                | 25       | 15  | 1.2 | 5                 | 61.26                | 8~17:00      | 20                        | 41.26         | 1          |
|                                  | 6                         |                       | 预成型机  | 3     | 80            | 1           |                                                | 20       | 10  | 1.2 | 5                 | 56.02                | 8~17:00      | 20                        | 36.02         | 1          |
|                                  | 7                         |                       | 过滤机   | 1     | 80            | 1           |                                                | 25       | 15  | 1.2 | 10                | 55                   | 8~17:00      | 20                        | 35            | 1          |
| 8                                | 切条机                       |                       | 3     | 85    | 1             | 30          |                                                | 15       | 1.2 | 5   | 61.02             | 8~17:00              | 20           | 41.02                     | 1             |            |
| 9                                | 冷冻修边机                     |                       | 2     | 85    | 1             | 30          |                                                | 40       | 1.2 | 5   | 61.02             | 8~17:00              | 20           | 41.02                     | 1             |            |
| 10                               | 烘箱                        |                       | 3     | 80    | 1             | 30          |                                                | 35       | 1.2 | 10  | 65                | 8~17:00              | 20           | 45                        | 1             |            |
| 11                               | 打标流水线                     |                       | 2     | 85    | 1             | 40          |                                                | 45       | 1.2 | 5   | 66.02             | 8~17:00              | 20           | 46.02                     | 1             |            |
| 注：取厂房西南角作为原点                     |                           |                       |       |       |               |             |                                                |          |     |     |                   |                      |              |                           |               |            |

本报告表将选取预测点来进行预测。

### (1) 预测内容

本项目噪声源在厂界外 1m 处（等效声压级）。

### (2) 预测方法

户外几何发散衰减采用 HJ2.4-2021《导则》附录 A 点声源几何发散衰减公式。项目声源处于半自由空间，预测模式如下：

$$L_{A(r)} = L_{WA} - 20\lg r - 8$$

若某噪声源有 n 台，预测结果还需加 10lgndB (A)。

上面的预测公式仅考虑几何衰减，在预测时还需考虑建筑物的屏障衰减和车间衰减。衰减量的计算方法为导则（HJ2.4-2021）附录 A。预测点的噪声叠加如下式：

$$L_{PT} = 10\lg\left(\sum_{i=0}^n 10^{0.1L_{Pi}}\right)$$

上式中符号意义见 HJ2.4-2021 的表 1 “主要符号表”。

### (3) 预测参数

本项目设备均在车间内，车间单体可看成是一个隔声间，其隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，隔声量一般在 10~30dB (A) 间，本项目取建筑物屏障衰减量和车间衰减量之和为 20dB(A)。项目预测点位于项目最敏感方位的南侧厂界，预测结果见下表：

表 4-14 厂界噪声预测

| 厂界/预测点 | 贡献值  | 评价标准 | 达标情况 |
|--------|------|------|------|
| 东厂界 N1 | 52.1 | 60   | 达标   |
| 南厂界 N2 | 51.8 | 60   | 达标   |
| 西厂界 N3 | 53.5 | 60   | 达标   |
| 北厂界 N4 | 54.6 | 60   | 达标   |

预测数据低于昼间噪声 60dB(A)（本项目夜间不生产），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类区标准要求。

本项目实施后，建设单位需落实以下噪声防治措施：

①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。对生产设备进行定期检修和维护，使设备处于良好的状态，减少故障噪声。

②采用隔声减震。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且有难以对声源

进行降噪可能的设备装置，应安装减震、橡胶减震接头及减震垫等措施。

③控制好人员、车辆进出时间，夜间不进行货物的装卸。

经过上述治理措施，再经自然衰减后，可使项目厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测方案见下表。

表 4-17 噪声监测计划表

| 污染类别 | 监测点  | 监测因子   | 频次                       |
|------|------|--------|--------------------------|
| 噪声   | 厂界四周 | Leq（A） | 每季度监测 1 次，每次 1 天（昼、夜各一次） |

#### 4、固体废物

##### （1）固体废物产生环节

本项目固废主要产生于废外包装材料、过滤残渣、边角料、废包装桶、废布袋、废活性炭、废机油、员工的生活垃圾等。

废外包装材料（纸箱等）：来源于原料外包装材料，主要为纸箱等，约 1t/a；

废边角料：来源于出片修边工序，约 2t/a，回用至原料；

过滤残渣：项目在过滤工段会过滤出橡胶中的杂质，产生废过滤残渣约 0.5t/a，主要成分为金属杂质以及各配料形成的硬质颗粒等，统一收集后外售。

收集滤尘：项目废气处理使用布袋除尘器收集粉尘，收集滤尘约 1.724t/a，统一收集后外售。

废布袋：本项目布袋除尘器布袋定期更换，平均 1 周更换一次，废布袋产生量约 0.2t/a，统一收集后外售。

废包装桶：来源于机油包装，产生量约 0.5t/a，委托有资质单位处理；

废机油：来源于设备运行，约 0.5t/a，委托有资质单位处理；

废活性炭：废气处理产生，本项目废活性炭产生量约为 8.4238t/a，委托有资质单位处理；

生活垃圾：本项目劳动定员 50 人，生活垃圾按每天 1kg/人计，则生活垃圾产生量为 15t/a，由环卫部门清运处置。

##### （2）固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别标准 通则》规定，对项目产生的副产物是否属于固体废物，给出的判定依据及结果见下表。

表 4-18 建设项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序  | 形态 | 主要成分     | 预测产生量 (t/a) | 种类判断 |     |                                 |
|----|-------|-------|----|----------|-------------|------|-----|---------------------------------|
|    |       |       |    |          |             | 固体废物 | 副产品 | 判定依据                            |
| 1  | 废包装材料 | 原料包装  | 固态 | 纸箱等      | 1           | √    | /   | 《固体废物鉴别标准 通则》<br>(GB34330-2017) |
| 2  | 废边角料  | 出片、修边 | 固态 | 橡胶       | 2           | √    | /   |                                 |
| 3  | 过滤残渣  | 过滤    | 固态 | 金属杂质等    | 0.5         | √    | /   |                                 |
| 4  | 收集滤尘  | 废气处理  | 固态 | 粉尘       | 1.724       | √    | /   |                                 |
| 5  | 废布袋   | 废气处理  | 固态 | 无纺布      | 0.2         | √    | /   |                                 |
| 6  | 废活性炭  | 废气处理  | 固态 | 活性炭、有机废气 | 8.4238      | √    | /   |                                 |
| 7  | 废包装桶  | 机油包装  | 固态 | 机油、铁     | 0.5         | √    | /   |                                 |
| 8  | 废机油   | 设备运行  | 液态 | 机油       | 0.5         | √    | /   |                                 |
| 9  | 生活垃圾  | 日常生活  | 半固 | /        | 15          | √    | /   |                                 |

由上表可知，项目生产过程无副产品产生。项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见下表。同时，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），判定其是否属于危险废物，其结果分析见下表。

表 4-19 营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称  | 属性   | 产生工序  | 形态 | 主要成分     | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码       | 估算产生量 (t/a) |
|----|-------|------|-------|----|----------|----------|------|------|------------|-------------|
| 1  | 废包装材料 | 一般固废 | 原料包装  | 固态 | 纸箱等      | /        | /    | 07   | 291-001-07 | 1           |
| 2  | 废边角料  |      | 出片、修边 | 固态 | 橡胶       | /        | /    | 05   | 291-015-05 | 2           |
| 3  | 过滤残渣  |      | 过滤    | 固态 | 金属杂质等    | /        | /    | 09   | 291-001-09 | 0.5         |
| 4  | 收集滤尘  |      | 废气处理  |    | 粉尘       | /        | /    | 66   | 291-001-66 | 1.724       |
| 5  | 废布袋   |      | 废气处理  | 固态 | 无纺布      | /        | /    | 01   | 291-001-09 | 0.2         |
| 6  | 废活性炭  | 危险固废 | 废气处理  | 固态 | 活性炭、有机废气 |          | T    | HW49 | 900-039-49 | 8.4238      |
| 7  | 废包装桶  |      | 机油包装  | 固态 | 机油、铁     |          | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.5         |
| 8  | 废机油   |      | 设备运行  | 液态 | 机油       |          | T/In | HW08 | 900-249-08 | 0.5         |
| 9  | 生活垃圾  | 日常生活 | 日常生活  | 半固 | /        |          | /    | /    | /          | 15          |

(3) 固体废物处置方式

表 4-20 项目固体废物利用处置方式

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序  | 属性   | 废物代码               | 产生量(t/a) | 利用处置方式  | 利用处置单位 |
|----|--------|-------|------|--------------------|----------|---------|--------|
| 1  | 废外包装材料 | 原料包装  | 一般固废 | 07<br>291-001-07   | 1        | 外售      | /      |
| 2  | 废边角料   | 出片、修边 |      | 05<br>291-015-05   | 2        | 回用至原料   | /      |
| 3  | 过滤残渣   | 过滤    |      | 09<br>291-001-09   | 0.5      | 外售      | /      |
| 4  | 收集滤尘   | 废气处理  |      | 66<br>291-001-66   | 1.724    |         |        |
| 5  | 废布袋    | 废气处理  |      | 09<br>291-001-09   | 0.2      |         | /      |
| 6  | 废活性炭   | 废气处理  | 危险固废 | HW49<br>00-039-49  | 8.4238   | 有资质单位处理 | /      |
| 7  | 废包装桶   | 机油包装  |      | HW49<br>900-041-49 | 0.5      |         | /      |
| 8  | 废机油    | 设备运行  |      | HW08<br>900-249-08 | 0.5      |         | /      |
| 9  | 生活垃圾   | 日常生活  | 生活垃圾 |                    | 15       | 焚烧      | 环卫部门清运 |

## (4) 危险废物分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327号)、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》(苏环管字〔2019〕53号)等文件,危险废物收集、贮存、运输、利用、处置环节采取的污染防治措施,具体见下表:

表 4-21 危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分     | 有害成分     | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
|----|--------|--------|------------|----------|---------|----|----------|----------|------|------|--------|
| 1  | 废活性炭   | HW49   | 900-039-49 | 8.4238   | 废气处理    | 固态 | 活性炭、有机废气 | 活性炭、有机废气 | 1月   | T    | 袋装     |
| 2  | 废包装桶   | HW49   | 900-041-49 | 0.5      | 油类包装    | 固态 | 机油、铁     | 机油       | 1月   | T/In | 堆放     |
| 3  | 废机油    | HW08   | 900-249-08 | 0.5      | 设备运行    | 液态 | 机油       | 机油       | 1月   | T/In | 桶装     |

依据固废的种类、产生量及管理的全过程可能造成的环境影响进行针对性的分析如下:

①固体废物的分类收集、贮存,危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾的混放会对环境产生一定的影响。本项目严格固体废物分类收集、贮存,危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾不得混放,因此对环境的影响较小。

②须严格控制运输过程中危废散落、泄漏，减少对环境的影响。本项目危废运输须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字〔2019〕53号）等相关规定执行，及时委托有资质单位清运处置。

③堆放、贮存场所的环境影响分析

厂内设置独立的 10m<sup>2</sup> 危废仓库，危废暂存时间为 6 个月。危险废物其在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，危废须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字〔2019〕53号）等相关规定执行。危险废物临时堆场地面涂刷防腐、防渗涂料，防止污染土壤及地下水。

表 4-22 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 位置   | 占地面积             | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
|------------|--------|--------|------------|------|------------------|------|------|------|
| 危废仓库       | 废活性炭   | HW49   | 900-039-49 | 厂区南侧 | 10m <sup>2</sup> | 暂存   | 10t  | 6个月  |
|            | 废包装桶   | HW49   | 900-041-49 |      |                  |      |      |      |
|            | 废机油    | HW08   | 900-249-08 |      |                  |      |      |      |

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，危废暂存场所应主要要点分析如下表。

表 4-23 危险废物贮存场所规范设置表

| 序号 | 规范设置要求                                                                                                                    | 拟设置情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 相符性          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置。 | 将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023修改单和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规范设置标志，采用立式固定方式将危废废物信息公开栏固定在厂区门口醒目的位置，其顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：底板采用5mm铝板、底板120cm×80cm，严格按照规范设置公开内容；危废贮存设施内部分区规范设置警示标志牌：顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边，尺寸：75cm×45cm，三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm，并严格按照规范设置公开内容；规范设置包装识别标签，底色为醒目的橘黄 | 规范设置，符合规范要求。 |

|   |                                                            |                                                                                                                                                                                                       |              |
|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |                                                            | 色，文字样色为黑色，字体为黑体，尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。危废废物贮存设施拟规范配备通讯设备、照明设施和消防设施。本项目贮存的危险废物为废活性炭、废包装桶、废机油，不涉及废气排放。其他危废贮存过程基本不产生废气，故无须设置气体导出口及气体净化装置。                                                      |              |
| 2 | 在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 | 拟在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道、装卸区域等关键位置规范设置视频监控，并与中控室联网。监控系统按《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《安全防范高清视频监控技术要求》（GA/T1211-2014）等标准设置，监控区域24小时需有足够的光源以保证画面清晰辨识，视频监控录像画面分辨率达到300万像素以上，监控视频保存时间至少为3个月。 | 规范设置，符合规范要求。 |
| 3 | 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。       | 本项目涉及废脱模剂、废防锈油、废酒精、废切削液、废冷却油、废包装桶、废机油、废活性炭，废物类别为 HW08、HW49。拟进行分区、分类贮存，危险废物贮存设施规范设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置，设置 0.1m <sup>3</sup> 液体收集装置，并满足最大泄漏液态物质的收集。                                                      | /            |
| 4 | 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。               | 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，无须按照易爆、易燃危险品贮存。                                                                                                                                                               | /            |
| 5 | 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。                              | 本项目不涉及废弃剧毒化学品                                                                                                                                                                                         | /            |
| 6 | 贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。                | 严格规范要求控制贮存量，贮存期限为 6 个月。                                                                                                                                                                               | 规范设置，符合规范要求。 |
| 7 | 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。     | 本项目不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物，故无须进行预处理。                                                                                                                                                                     | /            |
| 8 | 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。                                 | 本项目废活性炭、废包装桶、废机油单独存放。不涉及不相容的危险废物混情形。                                                                                                                                                                  | 规范贮存         |
| 9 | 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100 毫米以上的空间。          | 本项目废机油储量不超过桶容量的 80%，容器顶部与液体表面之间保留 100 毫米以上的空间。                                                                                                                                                        | 规范贮存，符合规范要求。 |

|    |                                                  |                                                                                                                            |                |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10 | 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录 A 所示的标签。本标准指《危险废物贮存污染控制标准》 | 标明危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、废物产生单位、地址、电话、联系人等；字体为黑体字，底色为醒目的橘黄色。                                                              | 规范贮存，符合规范要求。   |
| 11 | 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。                   | 本项目废活性炭、废包装桶、废机油采用不锈钢桶装，故与危险废物相容。                                                                                          | /              |
| 12 | 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。                      | 该厂区内不涉及易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路，故不在这些防护区域范围内。                                                                                    | /              |
| 13 | 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则。                              | 本项目危废仓库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造（涂刷防腐、防渗涂料），渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；设置 0.1m <sup>3</sup> 液体收集装置，并满足最大泄漏液态物质的收集；仓库内设有安全照明设施和观察窗口。 | 规范贮存设施，符合规范要求。 |
| 14 | 危险废物堆要防风、防雨、防晒。                                  | 危废仓库单独设立，堆放处做到防风、防雨、防晒。                                                                                                    | /              |

本项目严格按照以上规范设置危险废物贮存设施，不会周围环境产生影响。

#### （5）固废暂存场所标识牌

一般固废暂存区、危险废物暂存区按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及 2023 修改单、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）设置环境保护图形标志。

危险废物贮存场所按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求张贴标识。

具体要求见下表：

表 4-23 固废暂存场所的环境保护图形标识

| 序号 | 标识名称      | 形状    | 背景颜色  | 图形颜色 | 提示图形符号                                                                               | 位置               |
|----|-----------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 一般固体废物    | 正方形边框 | 醒目的绿色 | 白色   |  | 一般固废暂存间          |
| 2  | 危险废物信息公开栏 | 正方形边框 | 蓝色    | 白色   |  | 危险废物产生单位厂区门口醒目位置 |

|  |   |            |     |                    |    |                                                                                                                                                                                |                   |
|--|---|------------|-----|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | 3 | 危险废物贮存设施标志 | 长方形 | 黄色                 | 黑色 |  <p>或</p>  | 危险废物贮存设施外的显著位置    |
|  | 4 | 危险废物贮存分区标志 | 长方形 | 黄色；废物种类信息应采用醒目的橘黄色 | 黑色 |                                                                                             | 危废存放区域的墙面、栅栏内部等位置 |
|  | 5 | 危险废物标签     | 正方形 | 醒目的橘黄色             | 黑色 |                                                                                            | 黏贴式危险废物标签牌        |

**（6）综合利用、处理、处置的环境影响分析**

**①一般工业固废综合利用、处理、处置的环境影响分析**

本项目废边角料回用至原料；废包装材料、废边角料、过滤残渣、收集滤尘、废布袋外售综合利用；本项目一般工业固废综合利用、处理、处置符合固体废物资源化原则，其利用处置方式可行。

**②危险废物处理、处置的环境影响分析**

本项目产生的废活性炭、废包装桶、废机油委托有资质单位处置。危险废

物运输单位必须具有危险废物的运输能力。运输单位采取有效措施，杜绝运输途中事故的发生；固体废物全部处置、处理或者综合利用，并按固废管理要求办理相应的转运手续。

### **（7）危险废物运输污染防治措施分析**

对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点：

①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

### **（8）危险废物规范化管理**

建设单位须按照《危险废物规范化管理指标体系》（环办〔2015〕99号）进行危险废物规范化管理，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物管理计划制定情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。建设单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治危险废物污染环境的措施；规范设置危险废物识别标志；按照危废废物特性分类进行收集；建立危险废物处置台账，并如实记录危险废物处置情况等。

在管理制度落实方面，应建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容，按规定在江苏省危险废物动态管理系统进行申报。

由以上分析，严格采取以上危险废物处理处置措施后，危险废物得到有效的处置，对环境影响较小，其处理可行。

### **（9）危险废物对周围环境及敏感目标的影响**

本项目危废密闭存储，运输过程中不会对环境空气和地表水产生较大影响；危废暂存区作防渗处理后，不会对地下水和土壤造成污染。经上述分析可知，项目各类废物在按相关要求分类收集、分别存放，得到妥善地处理或处置的情

况下，不会对周围环境产生二次污染。

#### **（10）生活垃圾处理、处置的环境影响分析**

本项目产生的废抹布、生活垃圾由环卫部门统一收集处理，对周围环境影响较小，生活垃圾处理处置方式可行。

#### **（11）小结**

综合分析，本项目在严格固体废物分类收集、贮存，规范设置危废仓库、危废运输及危废管理等危险废物处理处置措施后，危险废物得到有效的处置；本项目规范设置一般固废仓库，一般工业固废综合利用、处理、处置符合固体废物资源化原则。本项目不产生二次污染，建设项目各种固废可得到有效处置，对环境影响较小，其处理可行。

### **5、地下水、土壤防治措施**

#### **（1）防渗原则**

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

①源头控制：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物早发现早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

②末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；末端控制采取分区防渗原则。

③应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

#### **（2）污染防治分区**

根据企业物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，将厂区可划为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

①非污染防治区：没有物料或污染区泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。

②一般污染防治区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料

或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。

③重点污染防治区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。

本项目污染防治分区见下表：

表 4-24 工程污染分区划分

| 序号 | 防渗分区  | 工程          |
|----|-------|-------------|
| 1  | 重点防渗区 | 危废暂存区、应急事故池 |
| 2  | 一般防渗区 | 生产区域        |

### (3) 防渗措施

#### ①分区防渗措施

表 4-25 本项目设计采取的防渗处理措施一览表

| 类别    | 具体防渗区域范围    | 防渗处理措施                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重点防渗区 | 危废暂存区、应急事故池 | (1) 危废储存容器材质满足相应强度、防渗、防腐要求；<br>(2) 危废暂存处四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，地面涂环氧树脂防腐防渗，并设置防渗漏装置及泄漏液体收集装置；<br>(3) 事故池用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗；<br>(4) 防渗层防渗系数 $1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ 。 |
| 一般防渗区 | 生产区域        | 采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-7} \text{cm/s}$ 。                                                                                                                   |

#### ②污染监控

项目应建立完善的监测制度，合理设置地下水污染监控井，发现污染及时控制。

#### ③应急响应

A.定期监测厂区内地下水水质，及时发现可能发生的地下水污染事故。

B.制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。

C.当发现污染源泄漏，应立即进行堵漏、切断污染源头等有效措施，防止污染物进一步泄漏，已泄漏于地面的物料应及时进行收集、吸附等地面清理措施。

D.制定污染事故应急预案并组织定期演练。

综上，本项目在落实以上土壤、地下水污染防治措施之后，在正常生产过程中或事故时，均可以有效防止对土壤、地下水的污染。

## 6、生态

本项目不涉及新增用地，且范围内无生态环境保护目标。因此对生态环境无影响。

## 7、环境风险

### 7.1 风险识别

本项目为 C2919 其他橡胶制品制造，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018），本项目建成后，全厂主要风险物质生产过程涉及危险物质为设备运行的机油，危废废机油，储存于原料仓库和危废仓库。

#### （1）物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C：当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，危险物质数量与临界量比值 Q 计算公式如下：

$$Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种危险物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——每种危险物质的临界量，t。

当  $Q < 1$  时，该项目环境风险潜势为 I。

当  $Q \geq 1$  时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

表4-26 本工程危险物质数量与临界量比值

| 危险物质名称    | CAS 号 | 最大存在总量 q(t) | 风险物质类别                             | 临界量 Q (t) | q/Q    |
|-----------|-------|-------------|------------------------------------|-----------|--------|
| 原料<br>机油  | /     | 0.5         | 参照 HJ169-2018 附录 B 表 B.1: 381 油类物质 | 2500      | 0.0002 |
| 危废<br>废机油 | /     | 0.5         | 参照 HJ169-2018 附录 B 表 B.1: 381 油类物质 | 2500      | 0.0002 |
| 合计（ΣQ 值）  |       |             |                                    |           | 0.0004 |

由上表计算可知，项目 Q 值=0.0004， $Q < 1$ 。

#### （2）生产过程风险识别

包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目的生产设施风险主要为生产装置、储运设施 and 环境保护设施。

表 4-27 生产系统风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型         | 环境影响途径                         | 可能受影响的环境敏感目标 |
|----|------|-----|--------|----------------|--------------------------------|--------------|
| 1  | 生产单元 | 生产线 | 机油     | 物料因使用不当发生泄漏、火灾 | 物料泄漏、火灾和引发的伴生/次生污染物扩散影响地表水、地下水 | 周边大气、河道      |

|  |   |      |          |          |                                                                                                                      |                                                                                   |                   |
|--|---|------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | 2 | 贮存单元 | 原料仓库/原料区 | 机油       | 仓库物料在存储中搬运、若管理不当,均可能会造成包装破裂引起物料泄漏                                                                                    | 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响地表水、地下水                                                       | 周边大气、河道           |
|  | 3 |      | 危废仓库     | 废机油      | 危废暂存场所的危险废物发生意外泄漏,或者在运输过程中发生泄漏,遇火源有引发火灾、爆炸的危险                                                                        | 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水                                                | 居民学校敏感点、厂内员工      |
|  | 4 | 运输单元 | 转运车      | 危险废物     | 罐、桶内液体泄漏、喷出,遇明火发生火灾爆炸或中毒事故;运输车辆由于静电负荷蓄积,容易引起火灾                                                                       | 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水                                                | 沿线环境敏感目标          |
|  | 5 | 公辅工程 | 供、配电系统   | /        | 如果电气设备的线路设计不合理,线路负荷过大、发热严重,高温会造成线路绝缘损坏、线路起火引发电气火灾。进行电气作业时接错线路,设备通电后短路,烧毁电气设备,可引发火灾;厂房如没有防雷设施或防雷设施故障失效,可能遭受雷击,产生火灾、爆炸 | 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水                                                | 周边河道、居民学校敏感点、厂内员工 |
|  | 6 |      | 消防用水     | /        | 消防水量不足严重影响消防的救援行动;如果消防栓锈死不能正常打开,发生事故时会影响应急救援效率,使事故危害程度扩大,危害后果严重                                                      | 物料泄漏和引发的伴生/次生污染物扩散影响大气环境、消防废水进入地表水                                                | 周边河道、居民学校敏感点、厂内员工 |
|  | 7 | 环保设施 | 废气处理装置   | 废气系统出现故障 | 废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放,废气收集管道发生泄漏,遇火源有引发火灾、爆炸的危险。                                                                    | 突发性泄漏和火灾事故泄漏、伴生和次生的物料泄漏、污水、消防废水可能直接进入市政污水管网和雨水管网,未经处理后排入市政污水和雨水管网,给污水处理厂造成一定的冲击并造 | 周边河道、居民学校敏感点、厂内员工 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 成周边水环境污染 |  |
| <p><b>7.2 环境风险防范措施</b></p> <p><b>(1) 火灾和爆炸风险防控措施:</b></p> <p>建立健全防火安全规章制度并严格执行, 根据一些地区的经济、防火安全制度主要有以下几种:</p> <p>安全员责任制度: 主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确;</p> <p>防火防爆制度: 对火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动以及可燃、易燃物品等的控制和管理;</p> <p>安全检查制度: 各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火检查, 并根据发现的问题定人、限期落实整改;</p> <p>其他安全制度: 如外来人员和车辆入库制度, 临时电线装接制度, 夜间值班巡逻制度, 火险、火警报告制度, 安全奖惩制度等。</p> <p>企业设立报警系统: 设置火灾探测器及报警灭火控制设施, 以便在火灾的初期阶段发出报警, 并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位采用110 电话报警处, 另设置具有专用线路的火灾报警系统。</p> <p>建立健全的消防与安全生产规章制度, 建立岗位责任制。车间, 原料仓库, 化学品仓库严禁明火。工人人员定时进行检查巡逻, 当发现物料有泄漏、火灾时立即报警。</p> <p>根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 的要求在装置区内设置室外消火栓, 其布置应满足规范的要求; 工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络, 火灾时可及时报警。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 的规定, 车间、仓库区等场所应配置足量的泡沫、砂土或其他不燃材料等灭火器。并保持完好状态。</p> <p><b>(2) 电器设计安全防范措施:</b></p> <p>建设项目的电气装置的设计应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014) 的要求, 根据作业环境的具体情况选择电器种类, 并做好防腐设计; 按工艺要求应设置主、备供两路供电系统。一旦主供断电, 备用电</p> |  |  |  |  |          |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>源能自动投入；</p> <p>当电气线路沿输送易燃气体或液体的管道敷设时，尽量沿危险程度较低的管道一侧；线路应避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方；</p> <p>正常不带电，而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均应按《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）要求设计可靠接地装置。车间接地要等电位接地；</p> <p>各装置防静电设计应符合相关规定。各装置防静电设计应根据研发试验工艺要求、作业环境特点和物料的性质采取相应的防静电措施。各研发试验场所及储存场所设置火灾报警器，防爆区域设置危险气体浓度检测报警器。研发试验场所主要通道均设事故照明和安全疏散标志；</p> <p>各装置、设备、设施、储罐以及建筑物，应根据国家标准和规定确定防雷等级，设计可靠的防雷保护装置，防止雷电对人身、设备以及建筑物的危害和破坏。防雷设计应符合国家标准和有关规定：</p> <p>①防雷设计应根据研发试验性质、环境特点以及保护设施的类型，设计相应防雷设施；</p> <p>②有火灾爆炸危险的装置、露天设备、储罐、电气和建筑物应设计防雷装置；</p> <p>③具有易燃、易爆液体或气体储罐以及排放易燃易爆气体的排气管、装置的架空管道等应考虑防雷设施的设计。</p> <p><b>（3）废气处理设施防范措施：</b></p> <p>①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。</p> <p>②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。</p> <p>③主要的生产设备要有备用件。例如风机等动力设备均应当做到一用一备。</p> <p>④当发生废气事故性排放时，应立即查找事故原因，立即停止研发试验，对设备进行检修，排除故障，待事故解除后方可研发试验。</p> <p>⑤在废气出现事故性排放时，应立即向当地环保部门汇报，并委托当地环境监测部门在项目下风向布置监测点位进行监测，监测因子根据废气的性质进行设定，监测时间为1次/小时。防止造成废气污染事故。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### (4) 固废事故防范措施:

本项目建成后,各种固废分类收集,盛放,临时存放室内固定场所,不被雨淋、风吹、专车运送,所有固废都得到合适的处置或综合利用,生活垃圾由环卫部门统一收集处理,固废实现“零排放”是有保证的,不会对环境产生二次污染。

为避免危废对环境的危害,建议采用以下措施:

①在收集过程中要根据各种废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。

②运输过程中要注意不同的废物要单独运输,固废的包装容器要注意密闭,以免在运输途中发生危险废物的泄漏,从而产生二次污染。

### 7.3 应急物资

本项目需配备的应急物资如下表:

表 4-28 本项目需配备应急物资、装备表

| 物资和装备  | 名称     | 数量(个) | 存放位置 |
|--------|--------|-------|------|
| 消防应急物资 | 黄沙     | 若干    | 厂区   |
|        | 手电筒    | 若干    | 办公区  |
|        | 固定报警电话 | 2     | 办公区  |
|        | 火灾报警电话 | 1     | 办公区  |
|        | 对讲机    | 2     | 办公区  |
|        | 防毒面具   | 2     | 厂区   |
|        | 防护手套   | 2     | 厂区   |
|        | 耐酸碱靴   | 2     | 厂区   |
|        | 切断阀门   | 1     | 雨水排口 |
| 医疗救护用品 | 急救药箱   | 1     | 办公区  |

### 7.4 突发环境事件应急预案

本项目实施后,应按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发〔2010〕113号)、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号)、《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》(苏政办发〔2012〕153号)、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)等要求,制定突发环境事件应急预案。制定的突发环境事件应急预案应向苏州市吴江生态环境局备案,并定期组织开展培训和演练。应急预案应与吴江区突发环境事故应急预案相衔接,形成分级响应和区域联动。

### 7.5 消防尾水池(兼事故应急池)

根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》(GB/T50483-2019)和《水体

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>污染防控紧急措施设计导则》(中国石化建标[2006]43 号), 事故储存设施总有效容积:</p> $V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3) \max + V_4 + V_5$ <p>注: <math>(V_1 + V_2 - V_3) \max</math> 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 <math>V_1 + V_2 - V_3</math>, 取其中最大值。</p> <p><math>V_1</math>——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。注: 储存相同物料的罐组按一个最大储罐计, 装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计;</p> <p><math>V_2</math>——发生事故的储罐或装置的消防水量, <math>\text{m}^3</math>;</p> <p><math>V_3</math>——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量, <math>\text{m}^3</math>;</p> <p><math>V_4</math>——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量, <math>\text{m}^3</math>;</p> <p><math>V_5</math>——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量, <math>\text{m}^3</math>;</p> $V_5 = 10qF$ <p><math>q</math>——降雨强度, <math>\text{mm}</math>; 按平均日降雨量;</p> $q = qa/n$ <p><math>qa</math>——年平均降雨量, <math>\text{mm}</math>;</p> <p><math>n</math>——年平均降雨日数。</p> <p><math>F</math>——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积, <math>\text{ha}</math>;</p> <p>事故池容量计算如下:</p> <p><math>V_1</math>: 厂区内不设储存罐, 故 <math>V_1 = 0</math>;</p> <p><math>V_2</math>: 根据《消防给水及消火栓系统技术规范 (GB 50974-2014)》, 本项目设置丙类厂房, 耐火等级为二级, 室外消火栓设计消防水量为 <math>25\text{L/s}</math>, 设计消防时间为 1 小时, 则室外消防用水量为 <math>90\text{m}^3</math>;</p> <p><math>V_3 = 0</math>, 发生重大火灾事故时, 应立即关停生产设施, 所以一般无生产废水产生, 故 <math>V_4</math> 按 0 计算;</p> <p><math>V_5 = 0</math>;</p> <p>故本项目 <math>V_{\text{总}} = 90\text{m}^3</math>, 因此根据上述分析本项目应设置 <math>90\text{m}^3</math> 的事故池。</p> <h3>7.6 分析结论</h3> <p>综上所述, 本项目在采取一定的风险防范措施后, 项目的环境风险是可接受的。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8、电磁辐射

本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故本报告不再进行电磁辐射评价。

## 9、排污口规范化设置

根据江苏省环保局《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122 号]的要求，应统一规划设置本项目的废气排气筒、废水排放口和固定噪声源，规范固体废物贮存（处置）场所。

（1）废水排放口：根据“江苏省排污口设置及规范化整治管理办法”，企业建设 1 个雨水排放口、1 个生活污水排放口。按要求在雨水排放口、生活污水排放口设立明显标志牌，符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）要求。

（2）废气排放口：本项目新增 1 个废气排放口（DA001），对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。

（3）固定噪声源：根据不同噪声源的情况，采取减振降噪、吸声、隔声等措施，使厂界达到相应功能区标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。

（4）固废：对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于危险废物应设置专用堆放场地，并须有防扬散、防流失、防漏防渗措施。各类固体废物贮存场所均应设置醒目的标志牌。

针对固废设置固体废物临时贮存场所。一般固废贮存场所要求：

①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；

②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995，GB15562.2-1995 及修改单）规定制作。

③固废（液）应收集后尽快出售综合利用，不宜存放过长时间，以防止存放过程中，易挥发有机溶剂无组织挥发进入大气，造成二次污染。

确需暂存的危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物贮存的要求，应做到以下几点：

①贮存场所必须有符合 GB15562.2 及修改单的专用标志；

②贮存场所内禁止混放不相容危险废物；

③贮存场所有集排水和防渗漏设施；

④贮存场所要符合消防要求；

⑤贮存场所容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存  
的均应设置环保图形标志牌。

## 10、“三同时”验收一览表

企业应严格执行建设项目“三同时”制度。根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，拟建项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施必须由当地环保部门验收合格后方可投入正式运行，具体见下表。

表 4-29 项目环保“三同时”检查一览表

| 项目名称           | 吴江兴业橡胶有限公司 2308-320509-89-02-869557 精密橡塑生产线技术改造项目 |                                                                                                                |                   |                                  |          |         |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|---------|
| 类别             | 污染源                                               | 主要污染物                                                                                                          | 治理措施              | 治理效果、执行标准或拟达要求                   | 环保投资（万元） | 完成时间    |
| 废气             | DA001                                             | 颗粒物、非甲烷总烃                                                                                                      | 布袋除尘+二级活性炭吸附      | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 | 20       | 与设备安装同步 |
|                | 生产车间                                              | 颗粒物、非甲烷总烃                                                                                                      | 加强通风              | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6 | 2        |         |
| 废水             | 生活污水                                              | COD、SS、NH <sub>3</sub> -N、TP                                                                                   | 雨污分流管网            | 达到接管标准                           | /        | 依托现有    |
| 噪声             | 生产设备                                              | L <sub>Aeq</sub>                                                                                               | 隔声、减振             | 厂界达到 GB12348-2008 的 2 类标准        | 2        | 与设备安装同步 |
| 固废             | 生产/生活                                             | 一般固废、危险固废、生活垃圾                                                                                                 | 一般固废仓库、危废仓库合理处理处置 | 无渗漏，零排放，不造成二次污染                  | 3        | 与设备安装同步 |
| 事故应急措施         |                                                   | 自动监控系统、安全防护系统、应急设施、应急预案、环境风险管理等，详见环境风险管理章节                                                                     |                   |                                  | /        | 与设备安装同步 |
| 环境管理（机构、监测能力等） |                                                   | 制定监测计划和环境管理计划                                                                                                  |                   |                                  | /        | 与设备安装同步 |
| 排污口规范化设置       |                                                   | 废气：排气筒设立醒目的环保图形标志牌；<br>废水：雨污水接管口设立醒目的环保图形标志牌；<br>噪声：在固定噪声源对边界影响最大处，设置噪声监测点和醒目的环境保护标志牌；<br>固废：固废存放处 2 处，设置明显标牌； |                   |                                  | /        | 与设备安装同步 |
| 以新带老           |                                                   | /                                                                                                              |                   |                                  | /        | 与设备安装同步 |

|  |          |                                  |    |            |
|--|----------|----------------------------------|----|------------|
|  | 总量平衡具体方案 | 大气污染物总量在吴江区范围内平衡；水污染物总量在污水处理厂内平衡 | /  | 环评审<br>批阶段 |
|  | 绿化       | 依托厂区现有绿化                         | /  | 依托现<br>有   |
|  | 区域解决问题   | 供电、供水、排水和垃圾处置                    | /  | /          |
|  | 防护距离     | /                                | /  | 环评审<br>批阶段 |
|  | 合计       |                                  | 27 | /          |

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素           | 内容                                                                                                                                                                                                                                       | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目              | 环境保护措施                                   | 执行标准                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 大气环境         |                                                                                                                                                                                                                                          | DA001          | 非甲烷总烃、颗粒物          | 布袋除尘器+二级活性炭吸附                            | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 无组织            | 非甲烷总烃、颗粒物          | 加强车间通风                                   | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表6              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 厂房外            | 非甲烷总烃              | 加强原料储存的密闭性、涉VOCs的原料使用过程中采用密闭设备或在密闭空间内操作等 | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2              |
| 地表水环境        |                                                                                                                                                                                                                                          | 生活污水           | COD                | /                                        | 苏州市吴江城南污水处理有限公司接管标准“《污水综合排放标准》(GB8978-1996)” |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |                | SS                 |                                          |                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |                | NH <sub>3</sub> -N |                                          |                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |                | TP                 |                                          |                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          |                | TN                 |                                          |                                              |
| 声环境          |                                                                                                                                                                                                                                          | 生产设备           | Leq                | 减振隔声                                     | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准           |
| 电磁辐射         |                                                                                                                                                                                                                                          | /              | /                  | /                                        | /                                            |
| 固体废物         | 一般固废：废边角料回用至原料；废外包装材料、废边角料、过滤残渣、收集滤尘、废布袋外售综合利用；<br>危险固废：废活性炭、废包装桶、废机油由有资质单位合理处置；<br>废抹布、生活垃圾委托环卫部门统一处置。                                                                                                                                  |                |                    |                                          |                                              |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。根据企业物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，将厂区可划为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。本项目分区防渗，建立完善的监测制度，合理设置地下水污染监控井，发现污染及时控制，制定应急预案。                                                                        |                |                    |                                          |                                              |
| 生态保护措施       | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                      |                |                    |                                          |                                              |
| 环境风险防范措施     | 制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目风险物质在使用、运输和储存过程中风险事故发生的概率                                                                                                                                                                                         |                |                    |                                          |                                              |
| 其他环境管理要求     | 1、环境管理<br>建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下：<br>①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。<br>②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。<br>2、三同时制度及环保验收 |                |                    |                                          |                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>①建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。</p> <p>②建立健全废水、噪声、废气等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护、保养工作，确保环保设施正常运转。</p> <p>③环保设施因故拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告环保行政主管部门。</p> <p>④建设单位应开展建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。</p> <p>3、排污口规范化管理</p> <p>废气、废水排放口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求设立排污口的要求。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 六、结论

吴江兴业橡胶有限公司 2308-320509-89-02-869557 精密橡塑生产线技术改造项目符合国家及地方产业政策，符合吴江区规划要求和产业定位；项目废气排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）的要求；项目无生产废水产生，生活污水依托已建成雨污分流管网接入苏州市吴江城南污水处理有限公司处理；厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值；固废处置率100%；对环境的影响较小，项目建成后，区域环境质量不会下降；项目潜在的风险水平可以接受，不会对周围环境及人员造成安全威胁。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

上述评价结果是根据建设方提供的规模、布局做出的。如建设方扩大规模、改变布局，建设方必须按环保部门要求另行申请。

## 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目<br>分类     | 污染物名称              |       | 现有工程<br>排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许<br>可排放量<br>② | 在建工程<br>排放量（固体废物产生量）③ | 本项目<br>排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量<br>（新建项目不填）<br>⑤ | 本项目建成后<br>全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量<br>⑦ |
|--------------|--------------------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| 废气           | 有组织                | 颗粒物   | /                     | /                  | /                     | 0.0907               | /                        | 0.0907                    | 0.0907   |
|              |                    | 非甲烷总烃 | 1.85                  | /                  | /                     | 0.0471               | /                        | 0.0471                    | -1.8029  |
|              | 无组织                | 颗粒物   | /                     | /                  | /                     | 0.2016               | /                        | 0.2016                    | 0.2016   |
|              |                    | 非甲烷总烃 | /                     | /                  | /                     | 0.0523               | /                        | 0.0523                    | 0.0523   |
| 废水           | 废水量                |       | 1020                  | /                  | /                     | 1020                 | /                        | 1020                      | 0        |
|              | COD                |       | 0.4080                | /                  | /                     | 0.4080               | /                        | 0.4080                    | 0        |
|              | SS                 |       | 0.3060                | /                  | /                     | 0.3060               | /                        | 0.3060                    | 0        |
|              | NH <sub>3</sub> -N |       | 0.0306                | /                  | /                     | 0.0306               | /                        | 0.0306                    | 0        |
|              | TP                 |       | 0.0031                | /                  | /                     | 0.0031               | /                        | 0.0031                    | 0        |
|              | TN                 |       | 0.0408                | /                  | /                     | 0.0408               | /                        | 0.0408                    | 0        |
| 一般工业<br>固体废物 | 废包装材料              |       | /                     | /                  | /                     | 1                    | /                        | 1                         | 1        |
|              | 废边角料               |       | 4.5                   | /                  | /                     | 2                    | /                        | 2                         | -2.5     |
|              | 过滤残渣               |       | /                     | /                  | /                     | 0.5                  | /                        | 0.5                       | 0.5      |
|              | 收集滤尘               |       | /                     | /                  | /                     | 1.724                | /                        | 1.724                     | 1.724    |
|              | 废布袋                |       | /                     | /                  | /                     | 0.2                  | /                        | 0.2                       | 0.2      |
| 危险废<br>物     | 废活性炭               |       | /                     | /                  | /                     | 8.4238               | /                        | 8.4238                    | 8.4238   |
|              | 废包装桶               |       | /                     | /                  | /                     | 0.5                  | /                        | 0.5                       | 0.5      |
|              | 废机油                |       | /                     | /                  | /                     | 0.5                  | /                        | 0.5                       | 0.5      |
| 生活垃圾         |                    |       | 15                    | /                  | /                     | 15                   | /                        | 15                        | 0        |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①